

江门市生态环境局文件

江江环审〔2020〕4号

关于江门市友嘉钢模设备有限公司年产模胚2400套新建项目 环境影响报告表的批复

江门市友嘉钢模设备有限公司：

你公司报批的《江门市友嘉钢模设备有限公司年产模胚2400套新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经研究，批复如下：

一、江门市友嘉钢模设备有限公司选址于江门市高新区25号地段厂房租赁建筑物A幢-2（2-3卡），建设年产模胚2400套生产项目。

二、根据我局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门市友嘉钢模设备有限公司年产模胚2400套新建项目环境影响报告表技术评估意见》（江环技表〔2019〕284号）认为，《报告表》有关该项目建设可能造

成的环境影响分析和评价内容,以及提出的预防和减轻不良环境影响的对策和措施合理,环境影响评价结论总体可信。

三、项目在建设和运营中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施,重点做好以下工作:

(一)应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目冷却水循环使用不外排,无其他生产废水产生。生活污水经预处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准的较严者后,排入江海污水处理厂。

(二)采取有效的废气收集和处理措施,减少大气污染物排放量,确保项目废气达标排放。厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的要求。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准。

(三)优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保西面厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准,其余三面厂界噪声符合2类区标准的要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)和2013年修改单执行。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单控制。生活垃圾送环卫部门统一

处理。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：甘肃宜洁环境工程科技有限公司

