

江门市生态环境局文件

江江环审〔2020〕12号

关于江门市鑫海皇灯饰电器有限公司年产灯饰配件100万件 新建项目环境影响报告表的批复

江门市鑫海皇灯饰电器有限公司：

你公司报批的《江门市鑫海皇灯饰电器有限公司年产灯饰配件100万件新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经研究，批复如下：

一、江门市鑫海皇灯饰电器有限公司拟选址于江门市高新区6号地地块三前进工业园自编8号厂房，建设年产灯饰配件100万件生产项目。

二、根据我局委托广东省环境科学研究院对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门市鑫海皇灯饰电器有限公司年产灯饰配件100万件新建项目环境影响报告表技术评估报告》认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的预防和减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。

三、项目在建设和运营中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施，重点做好以下工作：

（一）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保生产废气达标排放。外排工艺废气中，VOCs在相关排放标准发布执行前参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）的要求；压铸烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中金属熔化炉二级标准及无组织排放烟尘最高允许浓度；其他工艺废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值。天然气燃烧尾气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上要求的，排放速率应按对应限值的50%执行。

（二）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目冷却废水和喷淋用水循环使用，不外排；无其他生产废水产生。生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者，排入江海污水处理厂。

（三）优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处

理处置，防止造成二次污染。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及 2013 年修改单执行，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改单控制。生活垃圾送环卫部门统一处理。

（五）制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

（六）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：珠海联泰环保科技有限公司
