

# 江门市生态环境局开平分局

江开环审〔2020〕56号

---

## 关于开平市鸿渝环保建材有限公司年产1350万块水泥砖新建项目环境影响报告表的批复

开平市鸿渝环保建材有限公司：

报来《开平市鸿渝环保建材有限公司年产1350万块水泥砖新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市鸿渝环保建材有限公司年产1350万块水泥砖新建项目位于开平市长沙街民强村委会木棉村后山第1号厂房，占地面积为12000平方米，建筑面积2300平方米，总投资100万

元，主要生产设备有搅拌制砖一体机 2 台、石粒料仓 2 个、叉车 2 台、水泥浆池 2 个、冷却水塔 1 台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值以及表3现有和新建企业边界大气污染物排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。近期生活污水须经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作水质要求后，回用于绿化灌溉；待远期市政管网接通后，生活污水处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准后，可通过市政管网排入市政污水处理厂进一步深化处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂

存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：长沙街道办事处、深圳市广佳境环保科技有限公司