

江门市生态环境局文件

江江环审〔2020〕33号

关于江门市盛溢科技有限公司年产 80 万件浸塑五金 电器制品新建项目环境影响报告表的批复

江门市盛溢科技有限公司：

你公司报批的《江门市盛溢科技有限公司年产 80 万件浸塑五金电器制品新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门市盛溢科技有限公司拟选址于江门市高新区 6 号地块四自编 9 号厂房，建设年产 80 万件浸塑五金电器制品生产项目。

二、根据我局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门市盛溢科技有限公司年产 80 万件浸塑五金电器制品新建项目环境影响报告表技术评估意见》（江环技表〔2020〕21 号）认为，报告表有关该项目建设可

能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的预防和减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。该项目无生产废水产生。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准的较严者后，排入江海污水处理厂。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。固化工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的要求；VOCs在相关排放标准发布执行前参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的相关限值要求；浸塑工序产生的粉尘、天然气燃烧产生的烟尘以颗粒物计，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5和《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃气锅炉废气排放标准的较严者；天然气燃烧产生的SO₂、NO_x执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建燃气锅炉排放标准。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上要求的，排放速率应按对应限值的50%执行。项目建成后，全

厂 VOCs 排放量 ≤ 0.31 吨 / 年。

(三) 优化厂区的布局, 采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施, 确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区标准要求。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则, 落实固体废物的处理处置, 防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的, 必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定, 送有资质的单位处理处置, 并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 和修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 和修改单的规定。生活垃圾送环卫部门统一处理。

(五) 制订严格的规章制度, 加强污染防治设施的管理和维护, 减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施, 保证各类事故性排水得到收集和妥善处理, 不排入外环境。应加强事故应急演练, 防止环境污染事故, 确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口, 并定期开展环境监测。

六、《报告表》经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变

动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：山西清源环境咨询有限公司
