

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕73号

关于广东瑞诗丹莲食品工业有限公司年产 60吨巧克力建设项目环境影响报告表的批复

广东瑞诗丹莲食品工业有限公司：

报来《广东瑞诗丹莲食品工业有限公司年产60吨巧克力建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、广东瑞诗丹莲食品工业有限公司年产60吨巧克力建设项目位于开平市长沙新民工业区苍二南区（用地中心的地理坐标为：N 22.387194°，E 112.649849°）。项目属于散乱污整治提升项目，占地面积4448平方米，建筑面积3700平方米，总投资100万元，主要生产设备如下：

序号	设备名称	数量（台）
1	精磨机	6
2	熔油机	2
3	保温缸	6
4	浇注机	2
5	巧克力成型机	1
6	包装机	2
7	枕式包装机	2
8	空压机	1
9	冷却塔	2
10	冷库	3
11	威化成型机	1
12	面粉搅拌机	1
13	臭氧消毒机	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）投料工序的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。厂

界恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级新改扩建标准。

(二) 按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。综合污水须预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准,才能抽运至市政污水处理厂进一步深化处理;或处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准才能排放。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收,项目须经验收合格后,主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2020年3月18日



公开方式：主动公开

抄送：开平市长沙街道办事处、开平市几何环保科技有限公司
