

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕187号

关于开平迪雅卫浴有限公司年产卫浴五金件 97万件建设项目影响报告表的批复

开平迪雅卫浴有限公司：

报来《开平迪雅卫浴有限公司年产卫浴五金件97万件建设项目影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平迪雅卫浴有限公司年产卫浴五金件97万件建设项目位于开平市水口镇第二工业园A12-1号，占地面积为6870m²，建筑面积为5076m²，总投资500万元。项目主要生产设备有：

序号	设备名称	数量（台）
1	压铸机(用电)	3
	配套电熔解炉	3
2	抛光机	21
3	数控机床	16
4	钻床	22

序号	设备名称	数量（台）
5	冲床	5
6	铣床	1
7	车床	2
8	切割机	1
10	试水机	2
11	激光焊接机	7

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）锌合金熔化、抛光工序的颗粒物通过同一套治理设施进行处理，排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级排放标准中金属熔化炉标准和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级标准的较严值；在铸造行业污染物排放标准出台前，压铸工序产生的有机废气参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第II时段排气筒VOC_s排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网输送

至水口镇污水处理厂处理。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保项目东北、西北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准；项目西南、东南面厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的4类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目经整治提升后污染物排放总量削减为：VOCs 0.01 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、江门市佰博环保有限公司
