

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕211号

关于开平市水口镇朱胜卫浴厂年产锌合金把手 30 万件、铜配件 30 万件建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇朱胜卫浴厂：

报来《开平市水口镇朱胜卫浴厂年产锌合金把手 30 万件、铜配件 30 万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇朱胜卫浴厂年产锌合金把手 30 万件、铜配件 30 万件建设项目位于开平市水口镇内环西路平冈路 3 号之一，占地面积为 1723 平方米，建筑面积 1723 平方米，总投资 100 万元，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	红冲冲床	/	2
2	压铸机	/	1

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
3	抛光机	/	8
4	过砂机	/	8
5	双轴复合机	/	2
6	钻机	/	2
7	数控车床	Z-MA7	18
8	台式钻攻机	ZS4116B	2
9	新型铜铝自动 切割机	/	1
10	钻床	/	1
11	多功能铣床	ZXT7550CW-I	1
12	台式钻床	Z516-1A	4
13	钻攻两用机床	ZSH2030	1
14	台式砂轮机	MQ3225	2
15	精密仪表车床	CM0632-A3	13
16	弯管机	/	2
17	升降式双轴鑽 铣床	ZT25. 2A	1
18	压力机	J23-6. 3	1
19	螺杆空压机	MAM-880	1
20	冷却塔	/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）柴油燃烧废气、熔铸废气中的烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的熔化炉中金属熔化炉二级标准，二氧化硫排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二氧化硫的有色金属冶炼标准，氮氧化物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。抛光、过砂工序的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及相应的无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网输送至水口镇污水处理厂处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险

废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算,项目污染物排放总量指标:二氧化硫 0.002 吨/年、氮氧化物 0.002 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收,项目须经验收合格后,主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式: 主动公开

抄送: 水口镇人民政府、开平市几何环保科技有限公司