

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕212号

关于开平市沃特卫浴有限公司年产水龙头 50万套建设项目环境影响报告表的批复

开平市沃特卫浴有限公司：

报来《开平市沃特卫浴有限公司年产水龙头 50 万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市沃特卫浴有限公司年产水龙头 50 万套位于开平市水口镇新风街 20 号 1 座，占地面积为 4421.25 平方米，建筑面积为 3800 平方米，总投资 1000 万元，项目不得使用废旧塑料作为生产原材料，主要生产设备有：

序号	设备名称	数量（台）
1	车床	2
2	CNC	1
3	钻床	6

序号	设备名称	数量（台）
4	数控车床	11
5	抛光机	4
6	过砂机	10
7	试水机	4
8	试气机	2
9	注塑机	6
10	混料桶	1
11	破碎机	2
12	冷却塔	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值；注塑工序的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。

生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网输送至水口镇污水处理厂处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量削减为：VOCs（以非甲烷总烃计）0.011 吨/年

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、江门市蓝盾环保科技有限公司

