

江门市生态环境局文件

江江环审〔2020〕74号

关于江门市江海区新艺博五金制品有限公司年产灯饰配件200吨建设项目环境影响报告表的批复

江门市江海区新艺博五金制品有限公司：

你公司报批的《江门市江海区新艺博五金制品有限公司年产灯饰配件200吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门市江海区新艺博五金制品有限公司拟选址于江门市江海区连海路308号第7幢首层之第四卡自编A1，建设年产灯饰配件200吨生产项目。

二、我局委托广东省环境科学研究院对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门市江海区新艺博五金制品有限公司年产灯饰配件200吨建设项目环境影响报告表技术评估报告》认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预

测和评价内容,以及提出的预防和减轻不良环境影响的对策和措施合理,环境影响评价结论总体可信。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作:

(一)应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目冷却水循环回用不外排,无其他生产废水产生。生活污水经预处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和江海区污水处理厂进水标准较严者后,排入江海污水处理厂。

(二)采取有效的废气收集和处理措施,减少大气污染物排放量,确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中,VOCs在相关排放标准发布执行前参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)的要求;电熔炉烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)与广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值的较严者;其他工艺废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上要求的,排放速率应按对应限值的50%执行。

(三)优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境

噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)和2013年修改单执行。生活垃圾送环卫部门统一处理。

(五)制订严格的规章制度,加强污染防治设施的管理和维护,减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施,保证各类事故性排水得到收集和妥善处理,不排入外环境。应加强事故应急演练,防止环境污染事故,确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

六、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后,应按规定落实项目竣工环境保护验收。

2020年6月1日

公开方式:主动公开

抄送:深圳市容川宇环保科技有限公司

