

江门市生态环境局文件

江江环审〔2020〕109号

关于江门格斯图家具制造有限公司年产板木家具、实木家具、酒店家具各1万套、PVC封边条100吨扩建项目环境影响报告表的批复

江门格斯图家具制造有限公司：

你公司报批的《江门格斯图家具制造有限公司年产板木家具、实木家具、酒店家具各1万套、PVC封边条100吨扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门格斯图家具制造有限公司位于江门市江海高新区6号地前景横海南工业区，原有生产规模为年产办公家具64.5万套、办公椅10万张和纸箱220万个。企业现拟投资扩建，建设年产板木家具、实木家具、酒店家具各1万套、PVC封边条100吨生产项目。

二、根据我局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门格斯图家具制造有限公司年产板木家具、实木家具、酒店家具各 1 万套、PVC 封边条 100 吨扩建项目环境影响报告表技术评估意见》（江环技表〔2020〕126 号）认为，《报告表》编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合环评技术导则及有关规范的要求，环保措施基本可行。

三、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

四、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目冷却水循环使用，不外排；喷淋废水定期更换并交有资质的单位处理，无其他生产废水产生。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准的较严者后，排入江海污水处理厂。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目外排废气中，非甲烷总烃执行广东省《合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015）》第二时段二级标准及无组织排放限值要求；印

刷过程产生的 VOCs 执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷(以金属陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)第Ⅱ时段排气筒排放限值及无组织排放浓度限值;其他 VOCs 执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第Ⅱ时段排放限值及无组织排放限值要求;VOCs 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019);其他工艺废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准及其无组织排放浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围 200m 半径范围内最高建筑 5m 以上要求的,排放速率应按对应限值的 50%执行。项目扩建完成后,全厂 VOCs 排放量 ≤ 1.32 吨/年。

(三)优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类区标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处置,防止造成二次污染。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)和 2013 年修改单执行。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及 2013 年修改单控制。生活垃圾送环卫部门统一处理。

(五) 制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：深圳市多瑞环保科技有限公司