

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕341号

关于开平市拓维陶瓷阀有限公司年产五金卫浴配件300吨建设项目环境影响报告表的批复

开平市拓维陶瓷阀有限公司：

报来《开平市拓维陶瓷阀有限公司年产五金卫浴配件300吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市拓维陶瓷阀有限公司年产五金卫浴配件300吨建设项目位于开平市水口镇沙冈龙塘东路41号第4卡，占地面积1904平方米，建筑面积900平方米，总投资300万元，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	压铸机	DC200	3
2	双头钻	PUTWCH4C-T	4
3	数控机	YD70	3

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
4	单头钻	ZS4116B	6
5	大抛光机	2A303	12
6	磨床	M260	1
7	手车床	C6132A	1
8	铣床	/	1
9	冷却塔	/	1
10	空压机	/	1
11	滚筒机	/	1
12	平磨机	/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）熔炉烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的熔化炉中金属熔化炉二级标准；颗粒物、非甲烷总烃排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。喷淋、冷却废水须处理循环使用，不能外排；生活污水处理达到

广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准中的较严者后,通过市政管网排入水口镇污水处理厂进一步深化处理。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,确保项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算,项目污染物排放总量指标为: VOCs (以非甲烷总烃计) 0.15 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收,项目须经验收合格后,主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局
2020年9月24日



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、惠州市京鑫环保科技有限公司
