

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕353号

关于开平市乐宇洁具有限公司年产卫浴洁具 20万套、压铸卫浴配件20万件建设项目 环境影响报告表的批复

开平市乐宇洁具有限公司：

报来《开平市乐宇洁具有限公司年产卫浴洁具20万套、压铸卫浴配件20万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市乐宇洁具有限公司年产卫浴洁具20万套、压铸卫浴配件20万件建设项目位于开平市水口镇罗岗路13号3座，占地面积1521平方米，建筑面积4563平方米，总投资200万元，项目主要生产设备有：

序号	设备名称	数量（台/套/个）
1	单头钻	9

序号	设备名称	数量（台/套/个）
2	双头钻	9
3	数控车床	6
4	试水机	6
5	仪表车床	4
6	铣床	1
7	普通车床	1
8	开料机	2
9	抛光机	18
10	压铸机	2
11	螺杆压缩机	2
12	检测机	3
13	生产流水线	3
14	打包机	2

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级标准及相应的无组织监控浓度限值；压铸烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》

(GB9078-1996) 表 2 中“金属熔化炉”二级排放标准、表3无组织排放烟尘最高允许浓度和广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准较严值。

(二) 按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。喷淋废水、试水机用水达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005) 中的洗涤用水标准, 循环使用, 不能外排, 如须定期更换, 应委托有资质的单位进行处理。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级较严值后, 通过市政污水管网输送至水口镇污水处理厂处理。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施, 合理安排工作时间, 确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的3类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度, 委托有资质的单位处理处置, 在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001); 一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收, 项目须经

验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2020年9月24日



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、广东环科技咨询有限公司