

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕360号

关于开平市摩霖卫浴有限公司年产1.2万个塑料花洒建设项目环境影响报告表的批复

开平市摩霖卫浴有限公司：

报来《开平市摩霖卫浴有限公司年产1.2万个塑料花洒新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市摩霖卫浴有限公司年产1.2万个塑料花洒新建项目位于开平市水口镇新风开发区红新路1号-5工业厂房，占地面积1500平方米，建筑面积1500平方米，总投资100万元，项目不得外购废旧塑料作为生产原材料，主要生产设备有：

序号	设备名称	型号/尺寸规格	数量（台）
1	混料机	/	1

序号	设备名称	型号/尺寸规格	数量（台）
2	吸料机	/	2
3	注塑机	HFE1000F4/JW120SD/LQ -138A/HTF160X1/SM180 /JM218/HTF200X1/J1	9
4	压缩机	/	1
5	超声波焊接机	/	5
6	试水机	/	2
7	破碎机	/	2
8	冷却塔	/	1
9	抛光机	/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。

生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）较严者后，通过市政污水管网输送至水口镇污水处理厂处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs（以非甲烷总烃计）0.009 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局
2020年9月25日



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、中山生生环保技术有限公司
