

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕368号

关于开平市水口镇益满源卫浴厂建设项目 环境影响报告表的批复

开平市水口镇益满源卫浴厂：

报来《开平市水口镇益满源卫浴厂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇益满源卫浴厂建设项目位于开平市水口镇水暖城中兴路5-2号，占地面积780平方米，建筑面积780平方米，总投资400万元，年产把手10万个、水龙头主体5万个，项目主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	压铸机（配套熔炉）	/	2套
2	仪表车床	/	2台
3	双头钻	/	2台
4	单头钻	/	1台

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
5	打磨机	2m×1m×1m	1 台
6	试水机	/	1 台
7	冷却塔	/	1 台
8	空压机	/	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）熔铸烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2“金属熔化炉”第二时段标准，无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值；脱模废气中的非甲烷总烃排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值，VOCs厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A的排放限值；打磨颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。喷淋、冷却、试水废水循环使用，不能外排，如须定期更换，应

委托有资质的单位进行处理。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B等级较严值后, 通过市政污水管网输送至水口镇污水处理厂处理。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施, 合理安排工作时间, 确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的2类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度, 委托有资质的单位处理处置, 在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001); 一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算, 项目污染物排放总量指标为: VOCs (以非甲烷总烃计) 0.15 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收, 项目须经验收合格后, 主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局
2020年9月27日



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、惠州市京鑫环保科技有限公司
