

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕411号

关于开平市水口镇豪格五金厂年产铜水龙头3万个建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇豪格五金厂：

报来《开平市水口镇豪格五金厂年产铜水龙头3万个建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇豪格五金厂年产铜水龙头3万个建设项目位于开平市水口镇唐联庆宁村高岗山（中心地理坐标为E112.7749°，N22.4637°），总投资60万元，占地面积4097.5平方米，建筑面积2900平方米，项目主要生产设备有：

序号	设备名称	数量（台）
1	冷冲机	1
2	钻床机	7
3	数控机	6

序号	设备名称	数量（台）
4	普通车床机	3
5	仪表机	4
6	空压机	1
7	切割机	2
8	铜焊（氧气瓶）	4
9	打包机	1
10	磨刀机	1
11	试水机	1
12	抛光机	2
13	打磨机	5

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）焊接烟尘须收集处理、颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准和无组织排放监控点浓度限值要求；燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控点浓度限值要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。

喷淋废水循环使用，如须定期更换，应委托有资质的单位进行处理。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级中较严者后，经市政污水管网排入水口镇污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：二氧化硫 0.001 吨/年、氮氧化物 0.001 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局
2020年11月2日



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、惠州市京鑫环保科技有限公司
