

江门市生态环境局文件

江开环审（2020）457号

关于开平市水口镇勋联五金加工店建设项目 环境影响报告表的批复

开平市水口镇勋联五金加工店：

报来《开平市水口镇勋联五金加工店建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇勋联五金加工店建设项目位于开平市水口镇大福东路208号，占地面积1500平方米，建筑面积1400平方米，总投资150万元，年产水暖五金配件30万件，主要生产设备如下：

序号	设备名称	数量（台/支）
1	开料机	4
2	冲床	12
3	抛丸机	1
4	普通车床	1

序号	设备名称	数量（台/支）
5	铣床	1
6	打孔机	1
7	空压机	2
8	火枪	8

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）燃煤油废气无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段厂界无组织排放监控浓度限值，热冲压产生的非甲烷总烃排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控点浓度限值；开料、机加工、抛丸颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段厂界无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准较严者后，排入水口镇污水处理厂处理。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.03吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、广东清泽环保科技有限公司

