

江门市生态环境局文件

江开环审〔2021〕98号

关于开平市长沙百士德五金厂年产五金建筑配件100万把建设项目环境影响报告表的批复

开平市长沙百士德五金厂：

报来《开平市长沙百士德五金厂年产五金建筑配件100万把建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市长沙百士德五金厂年产五金建筑配件100万把建设项目位于开平市长沙街民强村委会新和村大量洞厂房之三，项目代码为2105-440783-04-03-789743，占地面积1500平方米，建筑面积1500平方米，总投资150万元。项目主要生产设备如下：

序号	生产设备	单位	数量
1	空压机	台	1
2	插孔机	台	1
3	钻床	台	2

序号	生产设备	单位	数量
4	辊筒	台	2
5	烫印机	台	1
6	自动钻床	台	1
7	水磨机	台	1
8	冲床（40 吨）	台	1
9	冲床（63 吨）	台	3
10	剪床	台	1
11	碰焊机	台	2
12	点焊机	台	4
13	自动焊机	台	2
14	激光打标机	台	1
15	冲床（25 吨）	台	6
16	开口机	台	1
17	砂带机	台	1
18	钻孔机	台	2
19	开坑机	台	1
20	手抛机	台	1
21	平磨机	台	1
22	磨底机	台	1
23	烘干机	台	1
24	洗片机	台	1

序号	生产设备	单位	数量
25	移印机	台	2
26	液压机	台	1
27	气压机	台	4
28	手动切割机	台	1
29	车床	台	1
30	磨刀机	台	1
31	稳压器	台	2
32	干燥机	台	1
33	电焊机	台	2
34	抛光机	台	6

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目机加工工序产生的金属粉尘、焊接烟尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；抛光工序产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；项目烘干和印刻工序产生的有机废气执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放

标准》（DB44/814-2010）排气筒VOCs排放第II时段限值及无组织排放监控浓度限值要求；有机废气在厂区内无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准中的较严者后定期由吸粪车转运到苍城污水处理厂处理；洗片机用水、水磨机用水、水喷淋净化塔废水循环使用，不外排，定期补充损耗。洗片机用水经沉淀后循环使用，每季度更换一次，日常补充损耗，更换废水委托有资质的危废公司处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

（五）项目申报使用水性漆、水性油墨，不使用高挥发性有机物原辅材料，如实际使用高挥发性有机物原辅材料，视为弄虚

作假环评文件通过审批。一经发现，我局将应依法撤销本环评批复。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.116吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2021年7月27日

公开方式：主动公开

抄 送：长沙街道办事处、惠州市京鑫环保科技有限公司
