

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2022〕80号

## 关于开平市卓阳卫浴实业有限公司年产水龙头 45万套扩建项目环境影响报告表的批复

开平市卓阳卫浴实业有限公司：

报来《开平市卓阳卫浴实业有限公司年产水龙头45万套扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市卓阳卫浴实业有限公司位于开平市水口镇第三工业园E3-1。原有项目“年产铜质水龙头10万套”于2016年12月通过开平市环境违法违规建设项目备案（备案号：开环备案〔2016〕18号）。现拟投资500万元扩大生产规模，项目代码为

2107-440783-04-01-757997，扩建内容：项目产能扩大为年产水龙头45万套，占地面积减少至3600平方米，建筑面积增加至8500平方米，新增造型、浇注、滚砂和部分机加工工序。扩建后全厂主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
1	电热熔炉	/	1
2	浇注机	/	2
3	滚砂机	/	1
4	自动双头射芯机	RY-400-A	1
5	自动双头射芯机	DL-400-S	1
6	全自动射芯机	DL-361-4-01	1
7	混砂机	DL-200-111	1
8	立式带锯床	S500(3900mm)	1
9	抛丸机	/	1
10	数控机床	/	13
11	双头钻	YD-80	2
12	铣床	/	2
13	普通车床	C6132A	2
14	冲床	/	1
15	仪表车床	/	2

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
16	小钻床	/	3
17	CNC 车床	/	7
18	剥皮机	/	3
19	切料机	/	3
20	磨刀机	/	1
21	砂带抛光机	/	8
22	翻转带式砂带平板机	MM1250A	5
23	直流氩弧焊机	WSM-350	1
24	试水机	/	5
25	流水线	/	2
26	阀芯扭力机	/	3
27	流量测试机	/	1
28	寿命测试机	/	1
29	拉力测试机	/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一) 项目造型和浇注工序产生的 VOCs 排放执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 中第 II 时段表 1 限值和表 2 无组织排放监控浓度限值, 酚类和甲醛执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准及第二时段无组织浓度监控限值; 熔化、浇注、滚砂过程产生的颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 中表 1 标准限值和表 A.1 厂区内无组织排放限值; 抛光、焊接工序产生的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准及无组织排放限值; VOCs 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 中的特别排放限值。

(二) 按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级较严者后, 经市政污水管网排入水口镇污水处理厂进一步处理。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施, 合理安排工作时间, 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的 3 类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度, 委托有资质的单位处理处置, 在厂内暂存应符合《危险

废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.027 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2022 年 5 月 17 日

**公开方式：**主动公开

**抄送：**水口镇人民政府，广州五柳环保科技有限公司