

江蓬环审〔2023〕22号

关于江门市斯贝科技有限公司年产450万件摩托车发动机缸套和200万件通用机械及汽车配件改扩建项目环境影响报告表的批复

江门市斯贝科技有限公司：

你公司报批的《江门市斯贝科技有限公司年产450万件摩托车发动机缸套和200万件通用机械及汽车配件改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经研究，批复如下：

一、江门市斯贝科技有限公司年产450万件摩托车发动机缸套和200万件通用机械及汽车配件改扩建项目选址位于江门市蓬江区棠下镇金桐路9号。改扩建项目建设内容包括：缩减产能年产180万套园林工具及其他缸套；摩托车发动机缸套产能由年产350万件扩大到年产450万件；通用机械及汽车配件产能扩大到年产200万件，建成后年产450万件摩托车发动机缸套和200万件通用机械及汽车配件。项目不新增用地面积，用地面积为16377.88平方米。项目建成后主要生产原辅材料为铝锭、切削液、清洗防锈剂985AL、机油、水性脱模剂、除渣剂、钢丸等；主要生产设备包括力劲压铸机、给汤机、天然气熔炉、天然气时效炉、

机边天然气保温炉、精密数控球磨车床、加工中心、立式精镗车、卧式精镗床、三坐标测量机、双导轨立式珩磨机、抛丸机、台式钻床、车床、数控车床、气检机、轻型台式砂轮机、外磨圆床、双导轨卧式珩磨机、通过式超声波清洗机、升降式超声波清洗机、小清洗机、钻孔机、钻铣床、数控铣床、半自动攻丝机、打标机、测氢仪、热变形实验机、盐雾实验机、圆柱度仪、轮廓仪、影像仪、拉力试验机、光谱仪、模具、气动锉刀、打磨机等；项目所用能源为电能、天然气。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行性进行评估论证，认为《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目冷却废水、喷淋废水、地面清洗废水、脱膜废水经自建废水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准值和棠下污水处理厂进水标准的较严值，排入棠下污水处理厂处理。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》

(DB44/26-2001) 第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水标准的较严者，排入棠下污水处理厂处理。

(二) 严格落实大气污染防治措施。项目压铸和清洗过程中产生的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 1 挥发性有机物排放限值及表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。铝锭熔化过程中产生的氟化物参考执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 4 二级排放标准和广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 第二时段无组织排放监控浓度限值。天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 表 1 大气污染物排放限值金属熔炼(化)燃气炉标准，无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 中第二时段无组织排放监控浓度限值，厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 表 A.1 厂区内颗粒物无组织排放限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 中的中型规模单位排放标准。压铸、修毛刺和抛丸产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 第二时段二级标准。恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值(二级新扩改建)和表 2 恶臭污染物排放标准值。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 3 类区标准。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

(GB18599-2020) 执行，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及 2013 年修改单执行，并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

(五) 项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。纳入广东省生态环境厅《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》的建设项目，需严格落实编制突发环境事件应急预案的要求，并报生态环境部门备案。

(六) 项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

四、项目建成后主要污染物排放总量： $\text{NO}_x \leq 1.683$ 吨/年， $\text{VOCs} \leq 0.571$ 吨/年。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，

排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2023年2月16日

公开方式：主动公开

抄送：深圳市怡景环境技术有限公司、江门市蓬江区棠下镇生态环境保护办公室
