

# 江门市生态环境局文件

江江环审〔2024〕104号

## 关于广东鑫辉科技股份有限公司年产油封件 7831万个、O环件2158万个、A类橡胶 杂件3566万个、B类橡胶杂件4001万个、 新能源密封产品67425万个改扩建 项目环境影响报告表的批复

广东鑫辉科技股份有限公司：

你公司报来《广东鑫辉科技股份有限公司年产油封件7831万个、O环件2158万个、A类橡胶杂件3566万个、B类橡胶杂件4001万个、新能源密封产品67425万个改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、广东鑫辉科技股份有限公司位于江门市江海区连海路289号，原有审批规模为年产油封件15000万件、O环件15000件、橡胶杂件（实际为橡胶小零件）10000万件、桥梁支座2万件、伸缩缝10万米、锂电池顶盖116000万件、新能源密封产品156000万个。企业拟投资在现有厂区范围内进行改扩建，新增年产油封件7831万个、O环件2158万个、A类橡胶杂件3566万个、B类橡胶杂件4001万个、新能源密封产品67425万个生产项目，取消锂电池顶盖生产。改扩建完成后，全厂年产油封件22831万个、O环件17158万个、橡胶小零件10000万件、桥梁支座2万件、伸缩缝10万米、A类橡胶杂件3566万个、B类橡胶杂件4001万个、新能源密封产品223400万个。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目冷却水循环使用，不外排；喷淋废水作为零散废水交有资质的单位外运处置；脱脂、酸洗、表调、磷化、除油槽等槽体产生的废液作为危险废物交有资质的单位外运处置；清洗工艺产生的废水经自建废水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标

准、其中总镍执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1第一类污染物最高允许排放浓度后回用于工艺,均不外排。生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准较严者后,排入江门高新区综合污水处理厂。

(二)产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行,生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施,减少大气污染物排放量,确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目应选取符合要求的活性炭并保障在低颗粒物、低含水率条件下使用,应建立活性炭管理台账并如实记录有关信息,建议所使用的活性炭至少每月更换一次。项目外排工艺废气中,涂胶工序产生的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值和表3厂区内VOCs无组织排放限值;其他工序产生的非甲烷总烃和颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5新建企业大气污染物排放限值、表6现有和新建企业厂界无组织排放限值;其他工艺废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准。

(三)严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保厂

界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的,必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置,并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

(五)制订严格的规章制度,加强污染防治设施的管理和维护,减少污染物排放。认真落实各项环境风险防范措施,保证各类事故性排水得到收集和妥善处理,不排入外环境。应加强事故应急演练,防止环境污染事故,确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《报告表》核算,改扩建完成后全厂主要污染物总量控制指标为:VOCs $\leq$ 1.2869吨/年。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者产生实际排污之前依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。





公开方式：主动公开

---

抄送：江门新财富环境管家技术有限公司

---