

江门市生态环境局文件

江江环审〔2024〕106号

关于广东英康光学科技有限公司年产显示屏材料 600万套新建项目环境影响报告表的批复

广东英康光学科技有限公司：

你公司报来《广东英康光学科技有限公司年产显示屏材料600万套新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一 广东英康光学科技有限公司拟选址于江门市江海区江睦路130号1幢自编2A，建设年产显示屏材料600万套生产项目。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染

防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目浓水和空调冷却废水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1显示器件及光电子器件水污染物间接排放标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂；其余生产废水经自建废水处理设施处理，部分达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准后回用于工艺，外排废水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1显示器件及光电子器件水污染物间接排放标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂；含银废水等含第一类污染物废水需单独收集处理，执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1显示器件及光电子器件水污染物间接排放标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者要求。生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江

门高新区综合污水处理厂。

(二) 产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行，生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目应选取符合要求的活性炭并保障在低颗粒物、低含水率条件下使用，应建立活性炭管理台账并如实记录有关信息，建议至少每月更换一次活性炭。项目外排工艺废气中，碱性清洗工序产生的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值，其余工序产生的有机废气中，总VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2第Ⅱ时段标准限值，TVOC执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值，非甲烷总烃执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)表1大气污染物排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值的较严者；厂区内无组织排放的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值的较严者；厂界无组织排放的有机废气执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值；盐浴炉废

气执行《工业窑炉大气污染物标准》（GB9078-1996）和《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》（江环函〔2020〕22号）的较严者要求（颗粒物排放限值不高于30毫克/立方米）；其他工艺废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上要求的，排放速率应按对应限值的50%执行。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（四）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。认真落实各项环境风险防范措施，保证

各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《报告表》核算，全厂主要污染物总量控制指标为：VOCs $\leq$ 1.465 吨 / 年。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。





公开方式：主动公开

抄送：广东顺德环境科学研究院有限公司
