

江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕103号

关于开平市水口里食品有限公司年产腐乳 3000吨建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口里食品有限公司：

报来《开平市水口里食品有限公司年产腐乳3000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口里食品有限公司年产腐乳3000吨建设项目位于开平市水口镇美华路2号B10幢厂房，总投资1000万元，项目代码为2406-440783-04-01-690321，占地面积1565平方米，建筑面积3130平方米，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	提升机	3.5 米	1 套
2	浸豆桶	2400*1200*1400	4 个
3	黄豆沥水筛	Hyjls-01	1 台
4	400 砂轮磨	Hyjms-400-7.5	2 台
5	浆渣分离磨机	Hyjms-250-9.5	4 台
6	浆渣泵	Hyjjb-10-2.2	2 台
7	离心泵	Hyjjb-10-1.5	4 台
8	智能微压烧浆器	三罐式 (每罐 800L)	1 套
9	熟浆筛	2000*900*900	1 台
10	高位储浆罐	1200*1200	1 个
11	手动液压机	HYJYJ-15-B	3 台
12	自动洗框机	HYJXK-0018	1 套
13	自动切排乳机	HYJQ-0016	1 台
14	20 头灌装机	WGJ-20	1 台
15	6 头旋盖机	WXG-6	1 台
16	外刷清洗机	/	1 台
17	6 头开盖机	WKG-30	1 台
18	30 头倒汁机	WCP-30	1 台
19	18 头洗牙机	WXY-18	1 台

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
20	20 头灌装机	WGZ-20	1 台
21	直线搓盖机	/	1 台
22	套标机	/	1 台
23	贴标机	/	1 台
24	蒸汽发生器 （液化天然气作为燃料）	0.3 蒸吨	1 台
25	蒸汽发生器 （液化天然气作为燃料）	1 蒸吨	1 台
26	酸水储存罐	1 吨	4 个
27	夹层锅	1 吨	2 个
28	储料罐	1 吨	4 个
29	储酒罐	10 吨	2 个
30	升降台	2 吨	1 台
31	洗瓶机	/	1 台
32	风刀吹干机	/	1 台
33	电热烘干机	/	1 台
34	热收缩膜机	/	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做

好以下工作：

（一）项目液化天然气燃烧废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3特别排放限值；无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建二级标准。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理后，与生产废水（包括工艺废水、设备清洗废水、洗瓶废水、地面清洗废水、蒸汽发生器清洗废水）经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水水质标准的较严值后，经市政管网排入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：氮氧化物 0.146 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2024 年 9 月 20 日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，广州成达生态环境技术有限公司。
