

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕124号

## 关于广东时韞脚轮有限公司年产医疗脚轮 200万只、工业脚轮250万只建设项目 环境影响报告表的批复

广东时韞脚轮有限公司：

报来《广东时韞脚轮有限公司年产医疗脚轮200万只、工业脚轮250万只建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、广东时韞脚轮有限公司年产医疗脚轮200万只、工业脚轮250万只建设项目位于开平市龙胜镇小微双创汽配基地G7地块，项目代码为2211-440783-04-01-221701，占地面积12452.98

平方米，建筑面积16764.44平方米，总投资11300万元。项目不得使用外购的废旧塑料作为生产原材料，主要生产设备如下：

| 序号 | 设备名称  | 规格型号     | 数量（单位） |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | 注塑机   | 500T     | 1 台    |
| 2  |       | 380T     | 6 台    |
| 3  |       | 300T     | 6 台    |
| 4  |       | 250T     | 10 台   |
| 5  |       | 200T     | 11 台   |
| 6  |       | 150T     | 6 台    |
| 7  |       | 100T     | 5 台    |
| 8  | 热风料桶  | 200kg    | 20 台   |
| 9  |       | 100kg    | 40 台   |
| 10 |       | 50kg     | 20 台   |
| 11 | 破碎机   | 800 型    | 2 台    |
| 12 |       | 600 型    | 2 台    |
| 13 |       | 600 加强型  | 2 台    |
| 14 |       | 450 型    | 4 台    |
| 15 | 拌料机   | 100kg 卧式 | 3 台    |
| 16 |       | 200kg 卧式 | 3 台    |
| 17 | 螺杆空压机 | 20 匹     | 6 台    |
| 18 | 起重行车  | 7.5kw    | 2 台    |

| 序号 | 设备名称               | 规格型号      | 数量（单位） |
|----|--------------------|-----------|--------|
| 19 | 冲床                 | 500T      | 3 台    |
| 20 |                    | 400T      | 3 台    |
| 21 |                    | 300T      | 6 台    |
| 22 |                    | 200T      | 8 台    |
| 23 |                    | 160T      | 8 台    |
| 24 |                    | 110T      | 10 台   |
| 25 |                    | 80T       | 10 台   |
| 26 |                    | 60T       | 10 台   |
| 27 |                    | 40T       | 10 台   |
| 28 | CO <sub>2</sub> 焊机 | 550 型     | 10 台   |
| 29 | CO <sub>2</sub> 焊机 | 350 型     | 10 台   |
| 30 | 激光焊机               | 大族 2000 型 | 2 台    |
| 31 | 氩弧焊机               | 得力 1200 型 | 4 台    |
| 32 | 冷却塔                | 300T      | 3 个    |

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目开料和焊接工序产生的颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织

排放限值，破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及 2024 年修改单表 9 中无组织排放监控浓度限值；注塑工序产生的有机废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及 2024 年修改单表 5 中的特别排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值；无组织厂界非甲烷总烃、甲苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及 2024 年修改单表 9 中的排放限值、丙烯腈执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 4 无组织排放限值，无组织厂内非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 无组织排放限值；臭气浓度、氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中新改扩建项目厂界二级标准值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模单位的油烟排放标准。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目食堂污水经隔油隔渣池处理、生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及开平市龙胜镇汽配产业园污水厂进水水质的较严者后，经市政污水管网排入开平市龙胜镇汽配产业园污水厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合

理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 1.107 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2024 年 11 月 26 日

公开方式：主动公开

---

抄送：龙胜镇人民政府，广东粤扬环保科技有限公司。

---