



精美检测
JINMEN TESTING

检测报告

TEST REPORT



报告编号:H240300701-5

委托单位: 江门市优美科长信新材料有限公司

受检单位: 江门市优美科长信新材料有限公司

受检地址: 江门市江海区礼乐礼东二路 77 号

样品类型: 地下水、土壤

检测类别: 委托监测

报告日期: 2024 年 08 月 08 日

广东省精美检测技术有限公司 (盖章)

GuangDong JinMen Testing Technology Co., Ltd.



GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui,Nanhai District, Foshan,Guangdong Province,CHINA
Tel:4000-6868-37 0757-85559898 Web:www.jmtlab.com E-mail:info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务



精美检测
JINMEN TESTING

说明

- 一、报告涂改、或无本公司检验检测专用章、骑缝章及MA章均无效;
- 二、本报告部分复制, 或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章均无效;
- 三、报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改或增删无效;
- 四、未经同意本报告不得用于广告宣传;
- 五、客户委托送检的样品, 本报告仅对来样的检测结果负责;
- 六、现场监测和采样检测结果仅对检测时委托方提供的工况条件下检测的结果负责;
- 七、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性, 对委托单位所提供的样品和技术资料保密;
- 八、委托方若对本报告有异议, 请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

广东省精美检测技术有限公司

地址: 佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段 3 号-3 (自编)

邮编: 528244

电话: 0757-85559898

报告编制: 柯文

报告审核: 张

报告签发: 王

签发日期: 2024.08.08

GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province, CHINA
Tel: 4000-6868-37 0757-85559898 Web: www.jmtlab.com E-mail: info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务



一、项目概况

委托单位	江门市优美科长信新材料有限公司
受检单位	江门市优美科长信新材料有限公司
受检地址	江门市江海区礼乐礼东二路 77 号
采样人员	陈晓霖、冯志盛、吴俊杰、江承锵、冯水姐、孔倩媚
分析人员	陈晓霖、冯志盛、吴俊杰、江承锵、伍楚雯、陈楚玉、廖俊婷、杨薇薇、杨淑炜、张施婷、苏冠宇、冯棋、梁志棚

二、监测内容

序号	样品类型	监测点位	点位经纬度	监测项目及监测频次	采样日期	分析日期
1	地下水	D1 H罐区南面☆1#	E:113.115036° N:22.532898°	监测项目：pH 值、色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、钙和镁总量（总硬度）、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、阴离子表面活性剂、挥发酚、氯化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐氮、硫酸盐、硫化物、氰化物、六价铬、总汞、砷、硒、镍、铁、锰、铜、锌、铝、钠、钴、铅、镉、苯、甲苯、氯仿、四氯化碳、可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、碘化物*； 监测频次：1 天 1 次	2024.03.30	2024.03.30 ~ 2024.04.08
		D2 锂电车间西侧☆2#	E:113.114076° N:22.533067°			
		D3 厂房 G 北侧☆3#	E:113.114306° N:22.534350°			
		D4 E 罐区南面☆4#	E:113.113748° N:22.533240°			
		D5 C 罐区南面☆5#	E:113.112163° N:22.533173°			
		D6 B 罐区南面☆6#	E:113.113738° N:22.533639°			
		D7 厂房 C 罐区南面☆7#	E:113.113314° N:22.533694°			
		D8 对照样☆8#	E:113.112810° N:22.535510°			



序号	样品类型	监测点位	点位经纬度	监测项目及监测频次	采样日期	分析日期
2	土壤	S1 锂电车间西侧 表层■1#	E:113.114076° N:22.533067°	监测项目：pH 值、砷、镉、铜、铅、汞、镍、锌、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、钴、锰、有机质； 监测频次：1 天 1 次	2024.03.30	2024.04.02 ~ 2024.04.10
		S2 H 罐区东面表 层■2#	E:113.115162° N:22.533092°			
		S3 厂房 G 北侧表 层■3#	E:113.114306° N:22.534350°			
		S4 前驱体车间西 南面表层■4#	E:113.113765° N:22.532720°			
		S5 厂房 C 南侧表 层■5#	E:113.112536° N:22.533765°			
		S6 厂房 C 西侧表 层■6#	E:113.111710° N:22.534132°			
		对照样■7#	E:113.112810° N:22.535510°			

备注：“*”表示为分包项目，分包方为“广东宇南检测技术有限公司”，CMA 证书号为“201819112833”，分包项目为“碘化物”，分包报告编号“宇南检字（2024）第 SY033101 号”。

三、监测方法与仪器设备

序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
1	地下水	pH 值	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 JMT-H-031、 JMT-H-142	--
		色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感观性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（4.1）	--	5 度
		臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感观性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（6.1）	--	--



序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
1	地下水	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019	便携式浊度仪 JMT-H-186、 便携式浊度计 JMT-H-149	0.3NTU
		肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (7.1)	--	--
		钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987	滴定管	5.0 mg/L
		溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (11.1)	万分之一电子天平 JMT-H-044	--
		高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 (4.1)	滴定管	0.05 mg/L
		氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 JMT-H-068	0.025 mg/L
		阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.05 mg/L
		挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.0003mg/L
		氯化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪 JMT-H-178	0.007 mg/L
		氟化物			0.006 mg/L
		硝酸盐（以 N 计）			0.004 mg/L
		硫酸盐			0.018mg/L
		亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.003mg/L
		硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.003mg/L
		氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.004mg/L
		六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.004 mg/L
		可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	《水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	气相色谱仪 JMT-H-079	0.01mg/L



序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
1	地下水	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	$1.4 \times 10^{-3} \text{mg/L}$
		四氯化碳			$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/L}$
		苯			$1.4 \times 10^{-3} \text{mg/L}$
		甲苯			$1.4 \times 10^{-3} \text{mg/L}$
		总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	原子荧光光度计 JMT-H-057	$4 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
		砷			$3 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
		硒			$4 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
		钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 JMT-H-059	$3 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
		镍			$6 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
		铜			$8 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
		锌			$6.7 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
		镉			$5 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
		铅	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	电感耦合等离子光谱仪 JMT-K-025	$9 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
		铝			0.009mg/L
		铁			0.01mg/L
		锰			0.01mg/L
		钠			0.03mg/L
		碘化物*	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》 HJ 778-2015	离子色谱仪 CIC-D120	0.002mg/L
2	土壤	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	实验室 pH 计 JMT-H-098	--
		锰	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪 JMT-H-059	0.7 mg/kg
		钴			0.03 mg/kg
		镍			2 mg/kg
		铜			0.5 mg/kg
		锌			7 mg/kg
		砷			0.6 mg/kg
		镉			0.07 mg/kg
		铅			2 mg/kg



序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
2	土壤	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度仪 JMT-H-187	0.5 mg/kg
		汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	原子荧光光度计 JMT-H-057	0.002 mg/kg
		有机质	《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006	滴定管	--
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定气相色谱法》 HJ 1021-2019	气相色谱仪 JMT-H-079	6 mg/kg
		氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	0.0010 mg/kg
		氯乙烯			0.0010 mg/kg
		1,1-二氯乙烯			0.0010 mg/kg
		二氯甲烷			0.0015 mg/kg
		反式-1,2-二氯乙烯			0.0014 mg/kg
		1,1-二氯乙烷			0.0012 mg/kg
		顺式-1,2-二氯乙烯			0.0013 mg/kg
		氯仿			0.0011 mg/kg
		1,1,1-三氯乙烷			0.0013 mg/kg
		四氯化碳			0.0013 mg/kg
		苯			0.0019 mg/kg
		1,2-二氯乙烷			0.0013 mg/kg
		三氯乙烯			0.0012 mg/kg
		1,2-二氯丙烷			0.0011 mg/kg
		甲苯			0.0013 mg/kg
		1,1,2-三氯乙烷			0.0012 mg/kg
		四氯乙烯			0.0014 mg/kg
		氯苯			0.0012 mg/kg
		1,1,1,2-四氯乙烷			0.0012 mg/kg
		乙苯			0.0012 mg/kg
		间, 对-二甲苯			0.0012 mg/kg



序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
2	土壤	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	0.0012 mg/kg
		苯乙烯			0.0011 mg/kg
		1,1,2,2-四氯乙烷			0.0012 mg/kg
		1,2,3-三氯丙烷			0.0012 mg/kg
		1,4-二氯苯			0.0015 mg/kg
		1,2-二氯苯			0.0015 mg/kg
		苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-078	0.015 mg/kg
		2-氯苯酚			0.06 mg/kg
		硝基苯			0.09 mg/kg
		萘			0.09 mg/kg
		苯并(a)蒽			0.1 mg/kg
		蒽			0.1 mg/kg
		苯并(b)荧蒽			0.2 mg/kg
		苯并(k)荧蒽			0.1 mg/kg
		苯并(a)芘			0.1 mg/kg
		茚并[1,2,3-cd]芘			0.1 mg/kg
		二苯并[a,h]蒽			0.1 mg/kg

本页以下空白



四、检测结果

1.地下水

监测项目	单位	监测结果			
		D1 H 罐区南面 ☆1#	D2 锂电车间西 侧☆2#	D3 厂房 G 北侧 ☆3#	D4 E 罐区南面 ☆4#
pH 值	无量纲	8.7 (24.1℃)	8.6 (24.3℃)	8.9 (23.1℃)	6.4 (23.8℃)
色度	度	10	10	20	10
臭和味	无量纲	无	无	无	微弱
浑浊度	NTU	86	69	42	84
肉眼可见物	无量纲	摇匀肉眼可见悬 浮物	摇匀肉眼可见悬 浮物	摇匀肉眼可见悬 浮物	摇匀肉眼可见悬 浮物
钙和镁总量 (总硬度)	mg/L	267	747	545	464
溶解性总固体	mg/L	1.20×10^3	2.86×10^3	1.71×10^3	3.24×10^3
高锰酸盐指数	mg/L	4.86	10.5	12.2	7.22
氨氮	mg/L	5.54	13.9	12.6	10.0
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND
挥发酚	mg/L	4×10^{-4}	6×10^{-4}	7.3×10^{-3}	2.3×10^{-3}
氯化物	mg/L	240	1.39×10^3	728	524
氟化物	mg/L	0.158	0.152	0.231	ND
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	ND	ND	ND	0.896
硫酸盐	mg/L	522	8.79	4.02	3.61×10^3
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	0.368	ND	0.167
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
氰化物	mg/L	ND	7×10^{-3}	ND	ND
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.23	0.21	0.24	0.25
氯仿	mg/L	ND	ND	ND	ND
四氯化碳	mg/L	ND	ND	ND	ND
苯	mg/L	ND	ND	ND	ND



监测项目	单位	监测结果			
		D1 H 罐区南面 ☆1#	D2 锂电车间西 侧☆2#	D3 厂房 G 北侧 ☆3#	D4 E 罐区南面 ☆4#
甲苯	mg/L	ND	ND	ND	ND
总汞	mg/L	8×10^{-5}	1.5×10^{-4}	3.0×10^{-4}	1.4×10^{-4}
砷	mg/L	4×10^{-4}	5×10^{-4}	2.4×10^{-3}	ND
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND
钴	mg/L	1.28×10^{-3}	4.47×10^{-3}	9.3×10^{-4}	8.05×10^{-3}
镍	mg/L	2.18×10^{-3}	4.75×10^{-3}	1.93×10^{-3}	0.0129
铜	mg/L	3.27×10^{-3}	2.37×10^{-3}	1.06×10^{-3}	2.61×10^{-3}
锌	mg/L	2.49×10^{-3}	3.87×10^{-3}	2.35×10^{-3}	0.0140
镉	mg/L	2.1×10^{-4}	3.6×10^{-4}	ND	1.1×10^{-4}
铅	mg/L	7.5×10^{-4}	6.6×10^{-4}	4.2×10^{-4}	5.2×10^{-4}
铝	mg/L	1.08	0.867	0.837	0.881
铁	mg/L	0.32	0.63	1.75	0.72
锰	mg/L	2.69	4.47	1.38	0.65
钠	mg/L	336	507	217	1.17×10^3
碘化物*	mg/L	ND	0.664	0.609	ND
备注： 1、环境检测条件：天气状况：晴； 2、“ND”表示检测结果低于方法检出限。					



监测项目	单位	监测结果			
		D5 C 罐区南面 ☆5#	D6 B 罐区南面 ☆6#	D7 厂房 C 罐区 南面☆7#	D8 对照样☆8#
pH 值	无量纲	7.2 (24.0℃)	6.7 (24.1℃)	8.7 (24.5℃)	8.5 (24.0℃)
色度	度	15	25	400	20
臭和味	无量纲	微弱	无	明显	无
浑浊度	NTU	40	33	122	21
肉眼可见物	无量纲	摇匀肉眼可见悬 浮物	摇匀肉眼可见悬 浮物	摇匀肉眼可见悬 浮物	摇匀肉眼可见悬 浮物
钙和镁总量 (总硬度)	mg/L	494	625	96.0	653
溶解性总固体	mg/L	1.15×10^3	2.77×10^3	3.08×10^3	1.01×10^3
高锰酸盐指数	mg/L	11.7	10.1	81.0	13.9
氨氮	mg/L	0.684	0.518	14.4	27.5
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND
挥发酚	mg/L	1.8×10^{-3}	1.6×10^{-3}	8×10^{-4}	1.1×10^{-3}
氯化物	mg/L	394	1.71×10^3	119	2.28×10^3
氟化物	mg/L	0.277	0.010	ND	ND
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	ND	ND	ND	ND
硫酸盐	mg/L	94.9	115	25.1	4.26
亚硝酸盐氮	mg/L	0.099	0.010	ND	ND
硫化物	mg/L	ND	ND	0.132	ND
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.26	0.25	0.39	0.36
氯仿	mg/L	ND	ND	ND	ND
四氯化碳	mg/L	ND	ND	ND	ND
苯	mg/L	ND	ND	ND	ND
甲苯	mg/L	ND	ND	ND	ND
总汞	mg/L	6×10^{-5}	1.4×10^{-4}	2.2×10^{-4}	1.5×10^{-4}



监测项目	单位	监测结果			
		D5 C 罐区南面 ☆5#	D6 B 罐区南面 ☆6#	D7 厂房 C 罐区 南面☆7#	D8 对照样☆8#
砷	mg/L	3.0×10^{-3}	1.6×10^{-3}	0.0392	7.6×10^{-3}
硒	mg/L	ND	ND	4×10^{-4}	ND
钴	mg/L	9.77×10^{-3}	0.185	3.86×10^{-3}	1.07×10^{-3}
镍	mg/L	0.0315	0.134	0.0298	3.22×10^{-3}
铜	mg/L	3.05×10^{-3}	2.53×10^{-3}	3.94×10^{-3}	2.07×10^{-3}
锌	mg/L	8.34×10^{-3}	3.38×10^{-3}	0.0458	2.2×10^{-3}
镉	mg/L	7.0×10^{-4}	1.9×10^{-4}	3.2×10^{-4}	6×10^{-5}
铅	mg/L	5.05×10^{-3}	7.8×10^{-4}	0.0102	7.6×10^{-4}
铝	mg/L	0.799	0.829	1.38	0.598
铁	mg/L	0.40	1.72	0.95	0.77
锰	mg/L	0.18	1.35	0.04	0.39
钠	mg/L	157	910	308	0.796
碘化物*	mg/L	0.113	0.277	0.043	0.432
备注: 1、环境检测条件: 天气状况: 晴; 2、“ND”表示检测结果低于方法检出限。					





2. 土壤

检测日期	检测点位	采样深度 (m)	样品状态
2024.03.30	S1 锂电车间西侧表层 ■1#	0-0.2	棕色、砂壤土、潮、大量根系、无异味
	S2 H 罐区东面表层 ■2#	0-0.2	棕色、砂壤土、潮、大量根系、无异味
	S3 厂房 G 北侧表层 ■3#	0-0.2	红棕色、砂壤土、潮、大量根系、无异味
	S4 前驱体车间西南面表层 ■4#	0-0.2	红棕色、砂壤土、潮、大量根系、无异味
	S5 厂房 C 南侧表层 ■5#	0-0.2	黄棕色、砂壤土、潮、大量根系、无异味
	S6 厂房 C 西侧表层 ■6#	0-0.2	红棕色、砂壤土、潮、大量根系、无异味
	对照样 ■7#	0-0.2	棕色、轻壤土、潮、少量根系、无异味

检测项目	检测结果 (mg/kg (pH 值: 无量纲, 有机质: g/kg 除外))							参考 限值
	S1 锂电车间西侧表层 ■1#	S2 H 罐区东面表层 ■2#	S3 厂房 G 北侧表层 ■3#	S4 前驱体车间西南面表层 ■4#	S5 厂房 C 南侧表层 ■5#	S6 厂房 C 西侧表层 ■6#	对照样 ■7#	
pH 值	7.95	7.35	7.05	6.77	6.36	6.85	6.74	--
锰	377	83.4	63.3	491	57.5	397	713	--
钴	212	2.82	6.08	42.3	8.42	12.7	18.9	--
镍	249	8	27	138	22	34	45	900
铜	29.3	14.6	20.3	26.1	9.8	24.3	43.4	18000
锌	190	18	34	44	34	82	156	--
砷	48.8	11.0	49.3	29.9	10.7	25.5	23.8	60
镉	0.92	ND	0.14	0.12	0.08	0.29	0.48	65
铅	49	28	23	59	38	34	40	800
六价铬	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7
汞	0.054	0.033	0.031	0.044	0.037	0.146	0.147	38
有机质	33.7	18.2	23.9	22.4	28.2	41.1	30.2	--
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	28	14	32	26	20	24	18	4500



检测项目	检测结果 (mg/kg (pH 值: 无量纲, 有机质: g/kg 除外))							参考 限值
	S1 锂电车间西侧表层 ■1#	S2 H 罐区东面表层 ■2#	S3 厂房 G 北侧表层 ■3#	S4 前驱体车间西南面表层 ■4#	S5 厂房 C 南侧表层 ■5#	S6 厂房 C 西侧表层 ■6#	对照样 ■7#	
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	616
反式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9
顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	596
氯仿	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	840
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1200
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53
氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	270
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28
间, 对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	570
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	640
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1290



检测项目	检测结果 (mg/kg (pH 值: 无量纲, 有机质: g/kg 除外))							参考 限值
	S1 锂电车间西侧表层 ■1#	S2 H 罐区东面表层 ■2#	S3 厂房 G 北侧表层 ■3#	S4 前驱体车间西南面表层 ■4#	S5 厂房 C 南侧表层 ■5#	S6 厂房 C 西侧表层 ■6#	对照样 ■7#	
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	560
苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	260
2-氯苯酚	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2256
硝基苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	76
萘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70
苯并(a)蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15
蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1293
苯并(b)荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15
二苯并[a, h]蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5
备注: 1、环境检测条件: 天气状况: 晴; 2、“--”表示无此项。 3、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 4、参考标准: 参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地(筛选值)标准限值。								



五、采样布点



☆：表示地下水监测点。

■：表示土壤监测点。



六、现场图片



D1 H 罐区南面☆1#



D2 锂电车间西侧☆2#



D3 厂房 G 北侧☆3#



D6 B 罐区南面☆6#





D7 厂房 C 罐区南面☆7#



S1 锂电车间西侧表层■1#



S2 H 罐区东面表层■2#



S3 厂房 G 北侧表层■3#





S4 前驱体车间西南面表层■4#

*** 报告结束 ***

本报告无 JMT 报告章无效。本报告不得修改、增加或删除。此结果只对本次受测样品的结果负责。未经 JMT 书面同意，不得部分复制本报告，亦不可作为宣传品使用

有限公司





精美检测
JINMEN TESTING

GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province, CHINA
Tel: 4000-6868-37 0757-85559898 Web: www.jmtlab.com E-mail: info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务