

江门市生态环境局文件

江开环审〔2025〕1号

关于江门市吉进卫浴科技有限公司年加工 五金卫浴件 8 万件建设项目环境影响 报告表的批复

江门市吉进卫浴科技有限公司：

报来《江门市吉进卫浴科技有限公司年加工五金卫浴件 8 万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门市吉进卫浴科技有限公司建设项目位于开平市水口镇金山东大道 63 号 2 座之三，总投资 500 万元，项目代码为 2409-440783-04-01-833108，占地面积 1170 平方米，建筑面积

1500 平方米，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
1	开料机	GZ-4232Z	4 台
2	自动清洗线	进料皮带线：2000mm； 上料区：500mm； 超声波清洗槽： 2500*600*200mm； 喷淋漂洗槽： 1000*600*200mm； 鼓泡漂洗槽： 1500*600*200mm； 风切： 500*600*200mm； 烘干系统： 3000*600*200mm； 冷却下料：800mm； 进料皮带线：2000mm	1 条
3	试水机	/	2 台
4	盐雾测试机	/	1 台
5	龙头流量测试机	/	1 台
6	空压机	/	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性

质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目开料工序产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目清洗废水作为零散废水定期交由具有零散工业废水处理资质的公司处理，废除油液作为危险废物交由具有危险废物处置资质的单位处理，均不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水水质标准的较严者后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2025 年 1 月 6 日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，广东佳润生态环境有限公司。
