

江门市生态环境局文件

江开环审〔2025〕50号

关于开平市仟力机械制造有限公司年产机械配件 3600吨建设项目环境影响报告表的批复

开平市仟力机械制造有限公司：

报来《开平市仟力机械制造有限公司年产机械配件3600吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市仟力机械制造有限公司年产机械配件3600吨建设项目位于开平市水口镇寺前西路24号，占地面积5660平方米，建筑面积5812平方米，项目代码为2502-440783-04-01-722560，总投资100万元，项目不得使用废旧金属作为生产原材料，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	筛砂机	15kW	2 套
2	混砂机	22kW	3 台
3	造型机	30kW	20 台
4	中频炉（电）	2t, 630kW	3 台
5	冷却塔	1T	2 台
6	抛丸机	22kW	2 台
7	抛丸机	35kW	1 台
8	打磨机	3kW	2 台
9	数控机床	3kW	1 台
10	起重机	2.8T	4 台
11	空压机	22kW	2 台
12	电焊机	3kW	2 台
13	火焊机	3kW	2 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目产生的颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1排放限值及表A.1厂区无组织排放限值，厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2监控浓度限值。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及开平市新美污水处理厂进水水质的较严值后,排入开平市新美污水处理厂进一步处理。项目喷淋废水作为零散废水委托有资质单位处理,不外排。

(三)使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,项目西北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准,其余厂界执行2类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收,项目须经验收合格后,主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2025年8月11日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，开平市几何环保科技有限公司。
