

江门市生态环境局文件

江开环审〔2025〕60号

关于开平市慧泽通五金制品有限公司年加工 100万件卫浴配件建设项目环境影响 报告表的批复

开平市慧泽通五金制品有限公司：

报来《开平市慧泽通五金制品有限公司年加工100万件卫浴配件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市慧泽通五金制品有限公司年加工100万件卫浴配件建设项目位于开平市月山镇天虹大道3号2区1幢之六，占地面积590.06平方米，建筑面积590.06平方米，总投资80万元，项目代

码为2502-440783-04-01-319541，项目不得使用高挥发性原辅材料作为生产原材料，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
1	超声波清洗机	槽体尺寸：长 1.2m×宽 0.7m× 高 1.5m（使用水深 1.2m）	3 台
2	水洗槽	槽体尺寸：长 1.2m×宽 0.9m× 高 1.5m（使用水深 1.2m）	17 个
3	电泳槽	槽体尺寸：长 1.2m×宽 0.9m× 高 1.5m（使用水深 1.2m）	1 个
4	脱漆槽	槽体尺寸：长 1.2m×宽 0.9m× 高 1.5m（使用水深 1.2m）	1 个
5	超滤机	/	1 台
6	烤炉	长 22m×宽 3.2m×高 2.2m 150 万大卡	1 个
7	纯水机	2t/h	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目电泳生产线产生的 VOCs 执行广东省《固定污染

源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值及表3无组织排放限值，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其他炉窑二级排放标准与《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》（江环函〔2020〕22号）相关排放限值的较严值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值及表1厂界二级新扩改建标准；厂界无组织排放的有机废气（NMHC）执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织浓度排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及开平市月山镇生活污水处理厂进水水质的较严值后，排入开平市月山镇生活污水处理厂进一步处理。项目电泳生产线废水经厂区自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中“洗涤用水”标准后，回用于电泳生产线前处理（清洗）工序补水；纯水洗工序更换槽液、自建污水处理站定期更换废水作为零散废水委托有资质单位处理，超声波除油除蜡废液、脱漆废液作为危险废物委托有资质单位处理，均不外排。

（三）使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制

度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.0399 吨/年、氮氧化物 1.0276 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2025 年 9 月 17 日

公开方式：主动公开

抄送：月山镇人民政府，江门市蓝盾环保科技有限公司。
