

序号	项目施工		数量	单位
<b>外观、座椅及内饰</b>				
1	全车原厂豪华座椅		7	个
<b>警报、监控系统</b>				
2	前车顶安装高清云台摄像机		1	套
<b>云台性能:</b>				
水平预置位速度		100° /S		
垂直预置位速度		80° /S		
水平手动控制速度		0° —60° /S		
垂直手动控制速度		0° —40° /S		
水平角度		360° 无限位旋转		
垂直角度		-90° —+90°		
预置点	256 个预置位、6 条巡视轨迹			
控制方式	RS485、内置 16 种协议、波特率从 2400Bps 到 19200Bps 可选			
相对湿度		小于 90%		
防护等级		IP66		
工作温度		-35° C—+55° C		
电源功耗		DC10.8V-DC18V		
抗冲击要求		≥4G		
雨刮功能		支持		
安装方式	多种安装方式可选根据应用环境			
重量		6kg		
<b>网络参数:</b>				
视频压缩标准		H.265/H.264		
压缩输出码率		32kbps—12Mbps		
音频压缩标准	G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM			
存储功能		支持 micro SD		
智能报警	移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦测、越界侦测、区域入侵侦测			
支持协议	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)			
通用功能	双码流，心跳，密码保护			
<b>录像机性能参数:</b>				
视音频输出	CVBS 输出	1 路, 分辨率: PAL 制式 $704 \times 576$ ; NTSC 制式 $704 \times 480$		
	VGA 输出	1 路, 分辨率: $1920 \times 1080$ \ $1280 \times 1024$ \ $1280 \times 720$ \ $1024 \times 768$		
	音频输出	1 路, 用于音频预览, 和语音对讲复用		
视音频编解码参数	视频压缩标准	H.264		

	视频编码分辨率	主码流：1080P/720P/WD1/4CIF；子码流：4CIF/2CIF/CIF
	视频帧率	PAL：1--25 帧/秒， NTSC：1--30 帧/秒
存储	硬盘	可插拔式硬盘盒，1TB 容量
	SD 卡	1 个，标准 SD 卡插槽
	外部存储	支持通过后置 USB2.0 口（5 芯航空头）接入防火盒
外部接口	天线接口	3G/4G 天线 1 个、GPS/北斗/GLONASS 天线 1 个
	串行接口	RS232 接口 1 个、RS422 接口 1 个（EXT.DEV 中）
	USB 接口	2 个，前置 USB2.0、后置 USB2.0 为 5 芯航空头
其它	电源	DC 8~36V 宽电压供电
	操作方式	红外遥控器（选配）WEB、鼠标、触摸屏
	功耗	待机功耗：<0.1W；满负荷功耗：<20W。
	工作温度	-30°C-- +55°C(硬盘盒带加热功能)
	工作湿度	10%--95%
	机箱尺寸	206mm（宽）×225.35mm（深）×60.05mm（高）
	重量（不含硬盘）	1.61kg

#### 显示屏参数

- 屏幕尺寸：7 寸(16:9)和(4:3)
- 分辨率:800\*480/1024\*600(可选)
- 制式:PAL/NTSC
- 电源:DC12V
- 功率:约 7W
- 使用温度:-20°C ~ +70°C
- 视频:两路视频输入,V1/V2 切换,无信号蓝屏
- 倒车功能:电压倒车, 图象可左右切换
- 操作方式:按键与遥控操作
- 菜单语言：英语，葡萄牙语，西班牙语，德语，法语，意大利语，俄语和中文
- 外观尺寸:(L)385X(W)148X(T)23mm

3	驾驶室安装云台控制系统	1	套
4	录像硬盘	1	套
5	警报控制手柄及喊话器	1	套
6	尾部定制专用设备柜，用于放置应急指挥设备	1	套
7	其他辅件（按客户需求选购）	1	套
8	人工费	1	项
9	税费	1	项