



201919124771

检测报告

第 1 页, 共 5 页

委托单位: 华美安防科技有限公司

项目名称: 华美安防科技有限公司土壤和地下水自行监测

受检项目地址: 广东省台山市广海镇新华工业区

样品类型: 土壤

报告编号: XCF20250401-008

编制人: 吴翠玉 

签发人: 许晋 

审核人: 庄梓青 

签发人职务: 授权签字人

签发日期: 2025 年 04 月 01 日

广东领测检测技术有限公司

检验检测专用章



广东领测

报告编制说明

1. 本报告只对本次客户送检样品或自采样负检测技术责任。对本报告有异议, 请在收到报告10个工作日内与本公司联系。
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改无效。
3. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
6. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
7. 如未加盖CMA资质章则仅供客户内部使用, 不具有社会证明作用。

本公司通讯资料:

联系地址: 江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地538座

邮政编码: 529100

业务电话: 0750-6238912

电子邮箱: 3155415955@qq.com



检测结果

表1:

检测结果			
检测项目	采样点位 (采样深度) S4a (0.2-0.5m)	标准限值	单位
六价铬	4.4	5.7	mg/kg
总氧化物	1.25	135	mg/kg
铜	1.79×10^3	18000	mg/kg
镍	1.26×10^3	900	mg/kg
锌	1.66×10^3	——	mg/kg
铬	586	——	mg/kg
石油烃 (C10-C40)	218	4500	mg/kg
备注	1) 执行标准:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 中第二类用地的筛选值; 2) “——”表示对应执行标准无限值要求; 3) 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。		

表2:

采样方法及仪器设备		
样品类型	采样方法	采样设备名称
土壤	《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004	塑料铲

检测结果

表3:

土壤样品信息							
样品类型	采样点编号	点位坐标	样品编号	采样深度(m)	样品性状	采样时间	采样检测人员
土壤	S4a	E112.819423° N21.960381°	S4a	0.2-0.5	砂壤土、暗栗色、潮、少量根系、无异味	2025-02-20 12:42	冯奕 何俊杰 周宇瑾 黄瑞洁 覃蓉

表4:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
土壤	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收光谱仪 PinAAcle 900T
	镍		3mg/kg	
	锌		1mg/kg	
	铬		4mg/kg	
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收光谱仪 PinAAcle 900T
	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法》 HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱仪 GC-2010 Pro
	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》 HJ 745-2015	0.01mg/kg	紫外可见分光光度计 Ultra-3660

检测结果

附1: 土壤现场部分采样照片



开土



样品采集

附2: 现场采样点位示意图



报告结束

华美五金制品有限公司