



精美检测
JINMEN TESTING

检测报告

TEST REPORT



201919124626

报告编号:H251001901-1

委托单位: 江门利恩环保服务有限公司

受检单位: 恩平瑞昌制革有限公司

受检地址: 恩平市牛江镇东郊工业区

样品类型: 地下水、地表水、雨水

检测类别: 自行监测

编制日期: 2025 年 10 月 31 日

广东省精美检测技术有限公司 (盖章)
GuangDong JinMen Testing Technology Co., Ltd.

GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui,Nanhai District, Foshan,Guangdong Province,CHINA
Tel:4000-6868-37 0757-85559898 Web:www.jmtlab.com E-mail:info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务



精美检测

JINMEN TESTING

说明

- 一、报告涂改、或无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章均无效;
- 二、本报告部分复制, 或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章均无效;
- 三、报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改或增删无效;
- 四、未经同意本报告不得用于广告宣传;
- 五、客户委托送检的样品, 本报告仅对来样的检测结果负责;
- 六、现场监测和采样检测结果仅对检测时委托方提供的工况条件下检测的结果负责;
- 七、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性, 对委托单位所提供的样品和技术资料保密;
- 八、委托方若对本报告有异议, 请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

广东省精美检测技术有限公司


地址: 佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段 3 号-3 (自编)

邮编: 528244

电话: 0757-85559898

报告编制: 邓颖怡 

报告审核: 李冰 

报告签发: 刘一辰 

签发日期: 2025.10.31

GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province, CHINA
Tel: 4000-6868-37 0757-85559898 Web: www.jmtlab.com E-mail: info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务

一、项目概况

委 托 单 位	江门利恩环保服务有限公司
受 检 单 位	恩平瑞昌制革有限公司
受 检 地 址	恩平市牛江镇东郊工业区
采样监测人员	邓继雄、黄泽彬
检测分析人员	冯棋、廖洋坤、陈惠、邝伊霖、张轩硕、罗熙镭、吴家亮、宾丽君

二、检测内容

序号	样品类型	检测点位	检测项目及检测频次	采样日期	分析日期
1	雨水	雨水排放口	检测项目：六价铬、总铬 检测频次：1 天 1 次。	2025.10.23	2025.10.24- 2025.10.26
2	地表水	D1 D2 D3	检测项目：六价铬、总铬 检测频次：1 天 1 次。	2025.10.23	2025.10.24- 2025.10.26
3	地下水	C2 生产区 C3 污水处理 站旁 C1 大门口	检测项目：pH 值、高锰酸盐指数（耗氧量）、色度、臭和味、溶解性总固体、硫化物、氨氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、总磷、总铬、六价铬、总大肠菌群、菌落总数、苯、甲苯、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯； 检测频次：1 天 1 次。	2025.10.23	2025.10.23 -2025.10.27

三、检测期间，天气参数一览表

采样日期	天气	风向	风速 (m/s)	相对湿度 (%RH)	温度 (℃)	大气压 (kPa)
2025.10.23	阴	--	--	62.1	27.3	101.94



四、检测方法与仪器设备

序号	样品类型	检测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
1	雨水	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计JMT-H-066	0.004 mg/L
1	雨水	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 JMT-H-060	0.03mg/L
2	地表水	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计JMT-H-066	0.004 mg/L
2	地表水	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 JMT-H-060	0.03mg/L
3	地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式 pH 计 JMT-H-236	/无量纲
3	地下水	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (4.1)	--	5 度
3	地下水	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (6.1)	--	--
3	地下水	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989	滴定管	0.5mg/L
3	地下水	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (11.1)	电子天平 JMT-H-272	4 mg/L
3	地下水	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.003mg/L
3	地下水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.025mg/L
3	地下水	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.001mg/L
3	地下水	氯化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪 JMT-H-178	0.007 mg/L
3	地下水	硝酸盐（以 N 计）	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪 JMT-H-178	0.004 mg/L
3	地下水	硫酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪 JMT-H-178	0.018 mg/L
3	地下水	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 JMT-H-066	0.01 mg/L



序号	样品类型	检测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
3	地下水	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	1.4μg/L
3	地下水	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	1.4μg/L
3	地下水	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	0.8μg/L
3	地下水	间, 对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	2.2μg/L
3	地下水	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	1.4μg/L
3	地下水	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法(B)5.2.5(1)	生化培养箱 JMT-H-052	20MPN/L
3	地下水	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018	生化培养箱 JMT-H-052	--

本页以下空白





五、检测结果

1、雨水

检测点位	样品状态描述
雨水排放口	无色、无气味、无油膜

序号	检测项目	单位	检测点位及检测结果
			雨水排放口
1	六价铬	mg/L	ND
2	总铬	mg/L	ND
备注： 1、“ND”表示检测结果低于检出限。			

2、地表水

检测点位	经纬度	样品状态描述
D1	E:112.397162° N:22.385177°	无色、无味、无沉淀
D2	E:112.396369° N:22.384268°	无色、无味、无沉淀
D3	E:112.391258° N:22.382133°	无色、无味、无沉淀

序号	检测项目	单位	检测点位及检测结果		
			D1	D2	D3
1	六价铬	mg/L	ND	ND	ND
2	总铬	mg/L	ND	ND	ND
备注： 1、“ND”表示检测结果低于检出限。					



3、地下水

检测点位	经纬度	采样深度 (m)	样品状态描述
C2 生产区	E:112.396765° N:22.380401°	水下 0.5m	黄色、无味、肉眼可见沉淀物
C3 污水处理站旁	E:112.395996° N:22.381907°	水下 0.5m	黄色、无味、肉眼可见沉淀物
C1 大门口	E:112.396182° N:22.379847°	水下 0.5m	棕色、无味、肉眼可见沉淀物

序号	检测项目	单位	检测点位及结果			参考 限值
			C2 生产区	C3 污水处理站旁	C1 大门口	
1	pH 值	无量纲	6.3 (水温 22.2℃)	7.2 (水温 22.1℃)	7.4 (水温 21.8℃)	6.5≤pH≤ 8.5
2	高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	2.4	ND	ND	≤3.0
3	色度	度	5	5	5	≤15
4	臭和味	强度等 级	无	无	无	无
5	溶解性总固体	mg/L	556	329	169	≤1000
6	硫化物	mg/L	ND	0.003	ND	≤0.02
7	氨氮	mg/L	0.420	0.316	0.383	≤0.50
8	亚硝酸盐氮	mg/L	ND	0.446	0.107	≤1.00
9	氯化物	mg/L	150	68.6	8.00	≤250
10	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	ND	2.69	0.447	≤20.0
11	硫酸盐	mg/L	25.0	51.7	14.0	≤250
12	总磷	mg/L	0.06	0.07	0.08	--
13	总铬	mg/L	ND	ND	ND	--
14	六价铬	mg/L	ND	ND	ND	≤0.05
15	总大肠菌群	MPN/10 0mL	<2	<2	<2	≤3.0
16	菌落总数	CFU/mL	40	45	40	≤100
17	苯	μg/L	ND	ND	ND	≤10.0



序号	检测项目	单位	检测点位及结果			参考 限值
			C2 生产区	C3 污水处理站旁	C1 大门口	
18	甲苯	μg/L	ND	ND	ND	≤700
19	乙苯	μg/L	ND	ND	ND	≤300
20	间, 对-二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	≤500
21	邻-二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	
备注: 1、“--”表示无此项。 2、“ND”表示未检出或检测结果低于检出限。 3、参考标准:《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中III类标准限值。						

六、采样布点及示意图



★: 表示雨水检测点
☆: 表示地下水检测点





底泥及地表水采样点位: ▲

七、现场图片



雨水排放口



D1





D2



D3



C2 生产区



C3 污水处理站旁





C1 大门口

*** 报告结束 ***

本报告无 JMT 报告章无效。本报告不得修改、增加或删除。此结果只对本次受测样品的结果负责。未经 JMT 书面同意，不得部分复制本报告，亦不可作为宣传品使用。





精美检测
JINMEN TESTING

GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui,Nanhai District, Foshan,Guangdong Province,CHINA
Tel:4000-6868-37 0757-85559898 Web:www.jmtlab.com E-mail:info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务