

江门市生态环境局文件

江开环审〔2026〕34号

关于开平威利塑胶制品有限公司年产香水盖 100万个、环保瓶100万个、彩妆盒250万个 建设项目环境影响报告表的批复

开平威利塑胶制品有限公司：

报来《开平威利塑胶制品有限公司年产香水盖100万个、环保瓶100万个、彩妆盒250万个建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平威利塑胶制品有限公司年产香水盖100万个、环保瓶100万个、彩妆盒250万个建设项目位于开平市三埠街三围香厂侧1号，总投资100万元，项目代码为2601-440783-04-03-244490，

占地面积1927.43平方米，建筑面积1927.43平方米。项目不得使用高挥发性原辅材料和外购的废旧塑料作为生产原材料，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	混料机	/	2 台
2	一体式除湿干燥机	温度：90-150℃	2 台
3	注塑机	生产能力：17kg/h	8 台
4	热熔胶枪	/	4 把
5	丝印机	SF-400	4 台
6	紫外线烤箱	尺寸 120*70*90	5 台
7	烫金机	生产速度：8—12 次/分钟	4 台
8	塑料超声波焊接机	功率 1800kW	4 台
9	破碎机	XC-GY20HP	3 台
10	空压机	/	2 台
11	冷却塔	/	1 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目干燥、注塑、超声波焊接、丝印、固化工序产生

的有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 特别排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 排放限值和广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表 2 丝网印刷 II 时段排放限值三者中的较严值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 排放标准值及表 1 二级新扩改建厂界标准值；破碎工序产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂界有机废气无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 浓度限值和广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表 3 监控点浓度限值两者中的较严值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市迳头污水处理厂进水标准两者中的较严者后，排入开平市迳头污水处理厂进一步处理。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准，其余厂界执行 2

类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.347 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2026 年 5 月 7 日

公开方式：主动公开

抄送：三埠街道办事处，江门市创宏环保科技有限公司。
