

江门市生态环境局文件

江开环审〔2026〕38号

关于开平市睿得新能源有限公司金鸡镇 100MW 农光互补发电项目（二期改建）环境影响 报告表的批复

开平市睿得新能源有限公司：

报来《开平市睿得新能源有限公司金鸡镇 100MW 农光互补发电项目（二期改建）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市睿得新能源有限公司金鸡镇 100MW 农光互补发电项目（二期改建）位于开平市金鸡镇，总投资 50000 万元，项目代码为 2020-440783-44-03-010518。开平市睿得新能源有限公

公司于 2022 年 12 月取得《关于开平市睿得新能源有限公司金鸡镇 100MW 农光互补发电项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2022〕190 号），2024 年 6 月完成一期项目的竣工环境保护验收。因二期项目建设地点变动开展技改，技改完成后，二期占地面积为 816908 平方米，其中光伏片区 1 中心点位经度 E112 度 24 分 28.453 秒，纬度 N22 度 10 分 14.650 秒；光伏片区 3 中心点位经度 E112 度 26 分 1.080 秒，纬度 N22 度 10 分 9.115 秒；光伏片区 4 中心点位经度 E112 度 25 分 50.845 秒，纬度 N22 度 9 分 41.035 秒；光伏片区 5 中心点位经度 E112 度 26 分 36.961 秒，纬度 N22 度 10 分 5.600 秒；光伏片区 6 中心点位经度 E112 度 26 分 14.077 秒，纬度 N22 度 9 分 53.838 秒；光伏片区 7 中心点位经度 E112 度 26 分 51.407 秒，纬度 N22 度 9 分 58.300 秒；光伏片区 8 中心点位经度 E112 度 26 分 49.437 秒，纬度 N22 度 9 分 47.949 秒；光伏片区 9 中心点位经度 E112 度 26 分 43.025 秒，纬度 N22 度 9 分 42.503 秒，装机容量 70MWp，采用 530Wp 功率双面双玻半边框组件，光伏支架采用全钢结构。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目施工扬尘、施工机械尾气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限

值。

（二）项目施工期废水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）的道路清扫、消防标准后回用。

（三）项目选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）应加强场区绿化、植被恢复，在太阳能电池板下方的空余土地上种植适合环境生长的绿色植物。

（五）营运期产生的废旧光伏组件等经收集后交由厂家回收利用，废变压器油交给有资质单位回收处置。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2026年6月1日

公开方式：主动公开

抄送：金鸡镇人民政府，广州国寰环保科技发展有限公司。
