



202319127258

检测报告

报告编号 LDG25N194-1-1

委托单位 北新嘉宝莉涂料(广东)有限公司

受检单位 北新嘉宝莉涂料(广东)有限公司

受检单位地址 江门市蓬江区杜阮镇富绵南路 18 号

样品类型 地下水

检测类别 委托检测

报告日期 2026 年 04 月 30 日



广东领航检测有限公司

编制说明

1. 本公司保证检测的公正、准确、科学和规范,对检测的数据负责,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。
3. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责,送检样品其他信息由委托单位提供及确认,本检测机构不对委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性负责。
4. 报告内容需填写齐全、清楚;涂改、描改无效;无编制者、审核者、签发者签字无效,无本公司检测专用章、骑缝章无效,无计量认证 CMA 章无效。
5. 未经本公司书面同意,不得截取、部分复印本检测报告并使用;未经本公司书面同意不得作为商业广告使用。
6. 对检测报告有异议,请于收到检测报告之日起 10 日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理复检。
7. 报告中所附标准限值均由客户提供,仅供参考,不作评价。

广东领航检测有限公司

联系地址:中山市火炬开发区逸仙路 4 号同得仕 A 座 2 楼之三

邮政编码: 528400

检测委托受理电话: 0760-88299866

传真: 0760-88299866

编制: 陈永欣 签发: 黎灿平
签发人姓名: 黎灿平
审核: 陈永欣 签发日期: 2016.5.6

一、检测概况

受检单位	北新嘉宝莉涂料(广东)有限公司		
受检单位地址	江门市蓬江区杜阮镇富绵南路 18 号		
采样日期	2026年04月17日	分析日期	2026年04月17日~2026年04月27日
采样人员	雷智雄、侯林森、邓有文	分析人员	李蓉、刘昌凤、王君萍、滕杰英、梁昌强、杨婉婷、李嘉欣

二、检测内容

样品类型	采样点位	检测项目	样品状态
地下水	8#车间 AW01	pH 值、色度、臭和味、肉眼可见物、 浑浊度、总硬度、溶解性总固体、 挥发酚类、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、 阴离子表面活性剂、氨（以 N 计）、 硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、 亚硝酸盐氮、硫化物、氰化物、氟化 物、碘化物、砷、汞、硒、镉、铬（六 价）、铅、铁、锰、铜、锌、铝、钠、 四氯化碳、苯、甲苯、1,3,5-三甲基苯、 1,2,4-三甲基苯、可萃取性石油烃 （C ₁₀ -C ₄₀ ）、三氯甲烷、邻苯二甲酸 二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二 甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基 酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、 邻苯二甲酸二正辛酯	浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	3#乙类仓库 AW02		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	7#车间 BW01		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	丙类仓库 CW01		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	2#车间 CW02		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	1#丙类仓库 DW01		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	5#车间（甲类） EW01		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	2#罐区 FW01		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	污水处理站 GW01		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
	企业外地下水流向上游 DZW01		浅黄色、微浊、无气味、 无油膜
采样依据	《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020		
	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020		

三、检测结果

表 3.1 地下水 检测结果

检测项目	单位	采样点位及检测结果					标准限值
		8#车间 AW01 E: 112.9627766° N: 22.6127750°	3#乙类仓库 AW02 E: 112.9618100° N: 22.6126533°	7#车间 BW01 E: 112.9608940° N: 22.6124630°	丙类仓库 CW01 E: 112.9623033° N: 22.6100200°	2#车间 CW02 E: 112.9618983° N: 22.6108750°	
pH 值	无量纲	7.2	7.4	6.9	7.2	7.5	6.5≤pH≤8.5
色度	度	15	15	15	15	15	≤15
臭和味	---	无	无	无	无	无	无
肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无
浑浊度	NTU	2.3	1.9	1.4	2.5	2.6	≤3
总硬度	mg/L	90.4	51.0	54.4	64.5	68.3	≤450
溶解性总固体	mg/L	160	142	191	212	161	≤1000
挥发酚类	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	≤0.002
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	5.16	2.73	1.36	1.44	2.50	≤3.0
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.3
氨 (以 N 计)	mg/L	3.95	1.97	0.51	1.23	1.39	≤0.50
硫酸盐	mg/L	7.98	2.66	4.38	0.659	15.8	≤250
氯化物	mg/L	9.20	3.92	2.34	4.45	16.5	≤250
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	≤20.0
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	≤1.00

检测项目	单位	采样点位及检测结果					标准限值
		8#车间 AW01 E: 112.9627766° N: 22.6127750°	3#乙类仓库 AW02 E: 112.9618100° N: 22.6126533°	7#车间 BW01 E: 112.9608940° N: 22.6124630°	丙类仓库 CW01 E: 112.9623033° N: 22.6100200°	2#车间 CW02 E: 112.9618983° N: 22.6108750°	
硫化物	mg/L	0.030	0.003L	0.030	0.054	0.062	≤0.02
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.05
氟化物	mg/L	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L	≤1.0
碘化物	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	≤0.08
砷	mg/L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	≤0.01
汞	mg/L	1.3×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻⁴	8.0×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁴	≤0.001
硒	mg/L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	≤0.01
镉	mg/L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	≤0.005
铬(六价)	mg/L	0.026	0.038	0.036	0.036	0.037	≤0.05
铅	mg/L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	≤0.01
铁	mg/L	8.2×10 ⁻⁴ L	8.2×10 ⁻⁴ L	5.71×10 ⁻³	4.26×10 ⁻³	1.08×10 ⁻²	≤0.3
锰	mg/L	0.08	0.06	0.10	0.09	0.06	≤0.10
铜	mg/L	2.0×10 ⁻⁴	3.4×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	1.36×10 ⁻³	≤1.00
锌	mg/L	2.54×10 ⁻³	3.07×10 ⁻³	5.3×10 ⁻⁴	8.95×10 ⁻³	2.5×10 ⁻²	≤1.00
铝	mg/L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	≤0.20
钠	mg/L	3.14	1.51	1.97	4.02	3.94	≤200
四氯化碳	mg/L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	≤0.002

检测项目	单位	采样点位及检测结果					标准限值
		8#车间 AW01 E: 112.9627766° N: 22.6127750°	3#乙类仓库 AW02 E: 112.9618100° N: 22.6126533°	7#车间 BW01 E: 112.9608940° N: 22.6124630°	丙类仓库 CW01 E: 112.9623033° N: 22.6100200°	2#车间 CW02 E: 112.9618983° N: 22.6108750°	
苯	mg/L	5.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻⁴ L	≤0.010
甲苯	mg/L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	≤0.700
1,3,5-三甲基苯	mg/L	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	—
1,2,4-三甲基苯	mg/L	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	—
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.18	0.27	0.18	0.25	0.31	—
三氯甲烷	mg/L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	≤0.06
邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	—
邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	1.7×10 ⁻⁴ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	—
邻苯二甲酸二正丁酯	mg/L	1.0×10 ⁻³ L	1.7×10 ⁻⁴ L	1.7×10 ⁻⁴ L	1.7×10 ⁻⁴ L	1.7×10 ⁻⁴ L	—
邻苯二甲酸丁基苄基酯	mg/L	2.5×10 ⁻⁴ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	—
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯	mg/L	9.0×10 ⁻⁵ L	2.5×10 ⁻⁴ L	2.5×10 ⁻⁴ L	2.5×10 ⁻⁴ L	2.5×10 ⁻⁴ L	≤0.008
邻苯二甲酸二辛酯	mg/L	2.0×10 ⁻⁴ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	—
执行标准	参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 地下水质量常规指标及限值（Ⅲ类）、表 2 地下水质量非常规指标及限值（Ⅲ类）。						
备注	1、仅对本次采集样品检测结果负责； 2、“——”表示无此项； 3、“L”表示检测结果低于检出限，其前面数值为方法检出限。						

表 3.2 地下水 检测结果

检测项目	单位	采样点位及检测结果					标准限值
		1#丙类仓库 DW01 E: 112.9627050° N: 22.6116183°	5#车间（甲类） EW01 E: 112.9618333° N: 22.6113266°	2#罐区 FW01 E: 112.9607216° N: 22.6114133°	污水处理站 GW01 E: 112.9595916° N: 22.6108966°	企业外地下水流向 上游 DZW01 E: 112.9598850° N: 22.6130566°	
pH 值	无量纲	7.3	7.1	6.8	7.3	7.3	6.5≤pH≤8.5
色度	度	15	15	15	15	15	≤15
臭和味	——	无	无	无	无	无	无
肉眼可见物	——	无	无	无	无	无	无
浑浊度	NTU	1.5	1.7	2.8	2.3	2.5	≤3
总硬度	mg/L	128	116	156	390	135	≤450
溶解性总固体	mg/L	307	215	237	1.09×10 ³	337	≤1000
挥发酚类	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	≤0.002
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3.27	2.60	1.97	6.80	3.64	≤3.0
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.3
氨（以 N 计）	mg/L	11.0	2.09	1.46	5.39	10.9	≤0.50
硫酸盐	mg/L	1.64	8.25	4.96	52.2	2.78	≤250
氯化物	mg/L	40.9	4.24	6.37	218	51.5	≤250
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	≤20.0
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	≤1.00

报 告 编 号: LDG25N194-1-1							
检测项目	单位	采样点位及检测结果					标准限值
		1#丙类仓库 DW01 E: 112.9627050° N: 22.6116183°	5#车间 (甲类) EW01 E: 112.9618333° N: 22.6113266°	2#罐区 FW01 E: 112.9607216° N: 22.6114133°	污水处理站 GW01 E: 112.9595916° N: 22.6108966°	企业外地下水流向 上游 DZW01 E: 112.9598850° N: 22.6130566°	
硫化物	mg/L	0.005	0.057	0.009	0.069	0.010	≤0.02
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.05
氟化物	mg/L	0.006L	0.369	0.188	0.006L	0.006L	≤1.0
碘化物	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	≤0.08
砷	mg/L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻⁴ L	≤0.01
汞	mg/L	1.3×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻⁴	≤0.001
硒	mg/L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	4.1×10 ⁻⁴ L	≤0.01
镉	mg/L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	5.0×10 ⁻⁵ L	≤0.005
铬 (六价)	mg/L	0.033	0.041	0.028	0.016	0.040	≤0.05
铅	mg/L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	≤0.01
铁	mg/L	8.2×10 ⁻⁴ L	8.2×10 ⁻⁴ L	8.2×10 ⁻⁴ L	8.9×10 ⁻³	4.42×10 ⁻³	≤0.3
锰	mg/L	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	≤0.10
铜	mg/L	8.0×10 ⁻⁵ L	8.0×10 ⁻⁵ L	1.7×10 ⁻⁴	1.07×10 ⁻³	5.6×10 ⁻⁴	≤1.00
锌	mg/L	4.70×10 ⁻³	2.52×10 ⁻²	1.98×10 ⁻²	1.32×10 ⁻²	2.39×10 ⁻²	≤1.00
铝	mg/L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	1.15×10 ⁻³ L	≤0.20
钠	mg/L	3.18	1.64	2.72	1.46	1.21	≤200
四氯化碳	mg/L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	≤0.002

		采样点位及检测结果					
检测项目	单位	1#丙类仓库 DW01 E: 112.9627050° N: 22.6116183°	5#车间（甲类） EW01 E: 112.9618333° N: 22.6113266°	2#罐区 FW01 E: 112.9607216° N: 22.6114133°	污水处理站 GW01 E: 112.9595916° N: 22.6108966°	企业外地下水流向 上游 DZW01 E: 112.9598850° N: 22.6130566°	标准限值
苯	mg/L	5.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	≤0.010
甲苯	mg/L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	3.0×10 ⁻⁴ L	≤0.700
1, 3, 5-三甲基苯	mg/L	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	—
1, 2, 4-三甲基苯	mg/L	1.1×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	—
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.23	0.60	0.53	0.27	0.23	—
三氯甲烷	mg/L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	4.0×10 ⁻⁴ L	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	≤0.06
邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	5.8×10 ⁻⁵ L	—
邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	1.7×10 ⁻⁴ L	1.7×10 ⁻⁴ L	1.7×10 ⁻⁴ L	1.7×10 ⁻⁴ L	1.7×10 ⁻⁴ L	—
邻苯二甲酸二正丁酯	mg/L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	—
邻苯二甲酸丁基苄基酯	mg/L	2.5×10 ⁻⁴ L	2.5×10 ⁻⁴ L	2.5×10 ⁻⁴ L	2.5×10 ⁻⁴ L	2.5×10 ⁻⁴ L	—
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	mg/L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	9.0×10 ⁻⁵ L	≤0.008
邻苯二甲酸二辛酯	mg/L	2.0×10 ⁻⁴ L	2.0×10 ⁻⁴ L	2.0×10 ⁻⁴ L	2.0×10 ⁻⁴ L	2.0×10 ⁻⁴ L	—
执行标准	参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 地下水质量常规指标及限值（Ⅲ类）、表 2 地下水质量非常规指标及限值（Ⅲ类）。						
备注	1、仅对本次采集样品检测结果负责； 2、“——”表示无此项； 3、“L”表示检测结果低于检出限，其前面数值为方法检出限。						

报告正文结束

附表 1、检测方法、分析仪器、检出限

样品类型	检测项目	检测方法	分析仪器	检出限
地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHB-5	——
	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (4.1)	——	5 度
	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (6.1)	——	——
	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (7.1)	——	——
	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WZB-175	0.5NTU
	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (10.1)	棕色酸式滴定管 50mL	1.0mg/L
	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (11.1)	万分之一天平 GL2004B	——
	挥发酚类	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 L4	0.0003mg/L
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 50mL	0.05mg/L
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 L4	0.05mg/L
	氨 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (11.1)	紫外可见分光光度计 L4	0.02mg/L
	氟化物	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪 CIC-D120+	0.006mg/L
	氯化物			0.007mg/L
	硫酸盐			0.018mg/L
	硝酸盐 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (8.2)	可见分光光度计 V-T1C	0.2mg/L
	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	可见分光光度计 V-T1C	0.003mg/L

样品类型	检测项目	检测方法	分析仪器	检出限
地下水	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 L4	0.003mg/L
	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (7.1)	紫外可见分光光度计 L4	0.002mg/L
	碘化物	《地下水水质分析方法 第56部分: 碘化物的测定淀粉分光光度法》DZ/T 0064.56-2021	紫外可见分光光度计 L4	0.025mg/L
	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8520	0.04μg/L
	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 (13.1)	紫外可见分光光度计 L4	0.004mg/L
	铅	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7700X	0.09μg/L
	镉			0.05μg/L
	砷			0.12μg/L
	铝			1.15μg/L
	硒			0.41μg/L
	铁			0.82μg/L
	铜			0.08μg/L
	锌			0.67μg/L
	钠			6.36μg/L
	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989	火焰-石墨炉原子吸收分光光度计 GGX-830	0.01mg/L
	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	气质联用仪 7890A-5975C	0.4μg/L
	四氯化碳			0.4μg/L
	苯			0.4μg/L
	甲苯			0.3μg/L
	1,3,5-三甲基苯			0.3μg/L
	1,2,4-三甲基苯			0.3μg/L

样品类型	检测项目	检测方法	分析仪器	检出限
地下水	可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	《水质 可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	智能气相色谱仪 M6	0.01mg/L
	邻苯二甲酸二甲酯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B	气质联用仪 7890A-5975C	0.058μg/L
	邻苯二甲酸二乙酯			0.17μg/L
	邻苯二甲酸二正丁酯			1.0μg/L
	邻苯二甲酸丁基苄基酯			0.25μg/L
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯			0.09μg/L
	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001	智能气相色谱仪 M6	0.2μg/L
备注	“——”表示无分析仪器或方法检出限。			

本报告结束