



201919124771

检测报告

第 1 页，共 7 页

委托单位：江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司

项目名称：江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司地下水自行监测

受检项目地址：广东省江门市蓬江区杜阮镇龙榜工业区内

样品类型：地下水

报告编号：XCF20260401-009

编制人：吴翠玉

签发人：许晋

审核人：赵嘉英

签发人职务：授权签字人

签发日期：2026 年 04 月 01 日

广东领测检测技术有限公司



报 告 编 制 说 明

1. 本报告只对本次客户送检样品或自采样负检测技术责任。对本报告有异议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系。
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。
3. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
7. 如未加盖CMA资质章则仅供客户内部使用，不具有社会证明作用。

本公司通讯资料：

联系地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地538座

邮政编码：529100

业务电话：0750-6238912

电子邮箱：3155415955@qq.com

检测结果

表1:

检测结果						
采样点位 检测项目	W1	W2	W4	W5	参考限值	单位
pH值	6.7 (23.8℃)	7.1 (22.7℃)	6.6 (25.9℃)	6.8 (24.1℃)	6.5≤pH≤8.5	无量纲
肉眼可见物	中量	少量	少量	少量	无	/
浊度	445	168	333	266	≤3	NTU
钙和镁总量 (总硬度)	582	/	/	/	≤450	mg/L
溶解性总固体	5.90×10 ³	/	/	/	≤1000	mg/L
氯化物	281	/	/	/	≤250	mg/L
硫酸盐(SO ₄ ²⁻)	4.14×10 ³	/	/	/	≤250	mg/L
阴离子表面活性 剂	1.74	1.86	/	/	≤0.3	mg/L
高锰酸盐指数	192	7.1	/	/	≤3.0	mg/L
氨氮	1.58	14.0	/	/	≤0.50	mg/L
碘化物	/	0.262	/	/	≤0.08	mg/L
六价铬	ND	ND	ND	ND	≤0.05	mg/L
铁	2.52×10 ³	1.17	/	/	≤0.3	mg/L
锰	24.2	3.64	0.206	/	≤0.10	mg/L
总铬	ND	ND	ND	ND	——	mg/L
钠	781	337	/	/	≤200	mg/L
砷	/	ND	/	/	≤0.01	mg/L
可萃取性石油烃 (C10-C40)	0.54	0.28	0.12	0.12	——	mg/L
备注	1) 本次参考限值来源于：《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类水质标准； 2) 检测结果中“ND”为样品测定结果低于方法检出限，结果报“ND”； 3) “——”表示该指标在参考限值无要求； 4) “/”表示该指标无需检测； 5) 因W3点位水井无水，故取消W3的监测； 6) 报告中所附参考限值均由客户提供，仅供参考。					

检测结果

表2:

地下水样品信息					
样品类型	采样点编号	点位坐标	样品性状	采样时间	采样检测人员
地下水	W1	E112.999348° N22.613396°	浅棕色、无异味、无油膜、中 量肉眼可见物	2026-01-29 10:55	朱锐腾 伍健彬 伍根宏 周梦仪 邓星波 虞娇芳 杨媚平 盘宗有 陈跃辉 周宇瑾 周开玲
	W2	E112.999229° N22.613059°	浅黄色、无异味、无油膜、少 量肉眼可见物	2026-01-29 10:09	
	W4	E113.000424° N22.614822°	浅红色、无异味、无油膜、少 量肉眼可见物	2026-01-29 13:23	
	W5	E113.000228° N22.616238°	浅黄色、无异味、无油膜、少 量肉眼可见物	2026-01-29 14:20	

表3:

采样方法及仪器设备		
样品类型	采样方法	采样设备名称
地下水	《地下水环境监测技术规范》 HJ 164-2020	空盒气压表（DYM3） 温湿度计（ST8817） 便携式pH计（STARTER 300） 便携式电导率仪（STARTER 300C） 便携式溶解氧测定仪（JPB-607A型） 手持式酸碱度/氧化还原仪表（AZ8551） 便携式浊度仪（WGZ-1B） 钢尺水位计（TOP-SWJ-30M）

检测结果

表4:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
地下水	pH值	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/	便携式pH计 STARTER 300
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	/
	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019	0.3NTU	浊度计 WGZ-1A
	钙和镁总量 （总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》 GB/T 7477-1987	0.05mmol/L	25mL滴定管 S25-2
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (11.1)	/	万分之一天平 BSA224S
	氯化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016	0.007mg/L	离子色谱仪 CIC-D120
	硫酸盐(SO ₄ ²⁻)		0.018mg/L	
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注 射-亚甲基蓝分光光度法》 HJ 826-2017	0.04mg/L	全自动阴离子表面活性 剂检测仪 BDFIA-8000
	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989	0.5mg/L	25mL滴定管 S25-2
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 》HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
	碘化物	《水质碘化物的测定离子色谱法》 HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪 Aquion
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光 光度法》GB/T 7467-1987	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
	铁	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》 HJ 776-2015	0.02mg/L	ICP-OES Optima 8000
	锰		0.004mg/L	
	总铬		0.03mg/L	
	钠		0.12mg/L	
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法》HJ 694-2014	0.3μg/L	原子荧光光度计 AFS8520
	可萃取性石油烃 （C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测 定 气相色谱法》 HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪 GC-2010 Pro

检 测 结 果

附1: 地下水现场部分采样照片



水位测量-W1



水位测量-W2



水位测量-W4



水位测量-W5

检测结果

附2: 现场采样点位示意图



报告结束