

广东领测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: XCF20260506-001

委托单位: 江门裕华皮革有限公司

受检项目: 江门裕华皮革有限公司土壤和地下水自行监测

受检地址: 广东省江门市蓬江区白沙工业区横冲坑

检测类别: 地下水

广东领测检测技术有限公司

检验检测专用章
检验检测专用章

编制人: 吴翠玉 (吴翠玉)

审核人: 赵嘉英 (赵嘉英)

签发人: 许晋 (许晋)

签发人职务: 授权签字人

签发日期: 2026 年 05 月 06 日

报告编号: XCF20260506-001

报 告 编 制 说 明

1. 本报告只对本次客户送检样品或自采样负检测技术责任。对本报告有异议, 请在收到报告10个工作日内与本公司联系。
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改无效。
3. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
6. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
7. 如未加盖CMA资质章则仅供客户内部使用, 不具有社会证明作用。

本公司通讯资料:

联系地址: 江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地538座

邮政编码: 529100

业务电话: 0750-6238912

电子邮箱: 3155415955@qq.com

报告编号: XCF20260506-001

检测结果

表1:

检测结果				
采样点位 检测项目	WC1	WA1	参考标准限值	单位
pH值	6.7（24.3℃）	6.6（24.8℃）	6.5≤pH<8.5	无量纲
色度	10	50	≤15	度
肉眼可见物	少量	少量	无	——
浊度	157	162	≤3	NTU
总磷	0.02	0.01	——	mg/L
氯化物	25.2	237	≤250	mg/L
总铬	ND	ND	——	mg/L
钠	/	113	≤200	mg/L
氨氮	0.367	1.72	≤0.50	mg/L
硫化物	ND	ND	≤0.02	mg/L
碘化物	0.232	/	≤0.08	mg/L
六价铬	ND	ND	≤0.05	mg/L
苯	ND	ND	≤10.0	μg/L
甲苯	ND	ND	≤700	μg/L
二甲苯	ND	ND	≤500	μg/L
可萃取性石油烃（C10-C40）	0.11	0.92	——	mg/L
备注	1）本次参考限值来源于：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准； 2）检测结果中“ND”为样品测定结果低于方法检出限，结果报“ND”； 3）“——”表示该指标在参考限值中无要求； 4）“/”表示无需测定； 5）因WB1、WD1两个水井没有水，故取消监测； 6）报告中所附参考限值均由客户提供，仅供参考。			

报告编号: XCF20260506-001

检 测 结 果

表2:

样品信息					
样品类型	采样点编号	点位坐标	样品性状	采样时间	采样检测人员
地下水	WC1	E113.062948° N22.579874°	浅黄色、无异味、少量肉眼可见物、无油膜	2026-04-08 12:20	冯奕 洪嘉鹏 陈跃辉 虞娇芳 周宇瑾 伍根宏 盘宗有 周开玲 黄炳杰
	WA1	E113.064183° N22.579268°	浅黄色、无异味、少量肉眼可见物、无油膜	2026-04-08 10:19	

表3:

采样方法及仪器设备		
样品类型	采样方法	采样方式
地下水	《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020	贝勒管

表4:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
地下水	pH值	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/	便携式pH计 STARTER 300
	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019	0.3NTU	浊度计 WGZ-1A
	色度	《水质 色度的测定》 GB/T 11903-1989 铂钴比色法	5度	/

报告编号: XCF20260506-001

检测结果

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
地下水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）	/	/
	氯化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	0.007mg/L	离子色谱仪 CIC-D120
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810APC
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
	碘化物	《水质碘化物的测定离子色谱法》 HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪 CIC-D120
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 Ultra-3660
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.003mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810APC
	钠	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	0.12mg/L	ICP-OES Optima 8000
	总铬		0.03mg/L	
	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012	1.4μg/L	气相色谱-质谱联用仪 Clarus 690-SQ8T
	甲苯		1.4μg/L	
	邻-二甲苯		1.4μg/L	
	对-二甲苯		2.2μg/L	
	间-二甲苯			
	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》 HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪 GC-2010 Pro

报告编号: XCF20260506-001

检测结果

附1: 地下水现场部分采样照片



WA1-样品采集



WC1-样品采集



WD1无水



WDB1无水

报告编号: XCF20260506-001

检 测 结 果

附2: 现场采样点位示意图



报告结束