

江门市生态环境局文件

江开环审〔2026〕48号

关于开平市金泳卫浴科技有限公司年产不锈钢 卫浴配件 30 万套建设项目环境影响 报告表的批复

开平市金泳卫浴科技有限公司：

报来《开平市金泳卫浴科技有限公司年产不锈钢卫浴配件 30 万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市金泳卫浴科技有限公司年产不锈钢卫浴配件 30 万套建设项目位于开平市水口镇兴达路 66 号 1 座首层之一，总投资 100 万元，项目代码为 2512-440783-04-03-415964，占地面积

2500平方米、建筑面积3000平方米，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	开料机	BN-80	5 台
2	线切割机	/	9 台
3	激光切板机	3015BJ, 1.5kW	1 台
4	激光切管机	WZ-2000W-QG70Z	3 台
5	双头钻孔机	YEZ-112M-6, 380V	16 台
6	小台钻	YS712-4DW, 750W	7 台
7	冲床	J23-16, 16T	4 台
8	弯管机	/	5 台
9	数控车床	380V	30 台
10	普通车床	J23-6	1 台
11	激光焊接机	50HZ, 1.8-12A	15 台
12	点焊机	BenT-CNC	3 台
13	手工氩焊机	WS-400（W39801）	15 台
14	抛光机	JY038	32 台
15	过砂机	/	2 台
16	超声波清洗槽	尺寸：1.15*0.8*0.7 米	2 个
17	清水池	尺寸：0.8*0.8*0.6 米	10 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性

质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目抛光、焊接产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水水质标准两者中的较严值后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理；清洗线废水、抛光配套水喷淋装置废水作为零散废水定期委托有资质的单位处理；超声波清洗除油槽液作为危险废物定期委托有资质的单位处理。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2026 年 7 月 23 日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市创宏环保科技有限公司。
