

江门市生态环境局文件

江开环审〔2026〕51号

关于开平市汇航五金制品有限公司年产卫浴配件 600万件迁扩建项目环境影响报告表的批复

开平市汇航五金制品有限公司：

报来《开平市汇航五金制品有限公司年产卫浴配件 600 万件迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市汇航五金制品有限公司原位于开平市水口镇金山东大道58号5座101、102、201、202车间，于2022年5月取得《关于开平市汇航五金制品有限公司年产卫浴配件135万件建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2022〕83号），并于2023年5月完成建设项目竣工环境保护验收。现企业整体搬迁至开平

市水口镇兴达路43号11座，总投资100万元，项目代码为2602-440783-04-03-674965，占地面积2000平方米，建筑面积6700平方米，年产卫浴配件600万件。项目不得使用废旧金属作为生产原材料，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	保温炉（电能）	容量 550kg	9 台
2	中央熔炉（电能）	150kW	1 台
3	压铸机	160T	1 台
4		200T	4 台
5		280T	4 台
6	CNC	15kW	2 台
7	数控车床	7.5kW	4 台
8	双头钻床	3kW	7 台
9	平面钻孔两用机	0.55kW	11 台
10	钻孔攻牙自动机	1.8kW	9 台
11	手动机	0.75kW	4 台
12	圆盘机平面自动机	0.38kW	1 台
13	仪表车床	2.2kW	1 台
14	铣床	2.2kW	3 台
15	磨床	1.5kW	1 台
16	车床	4.5kW	1 台
17	抛光机	2.2kW	14 台

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
18	自动抛光机	35kW	2 台
19	机械人抛砂设备	/	15 台
20	空压机	20kW	2 台
21	冷却塔	15kW	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目打磨、抛光工序产生的粉尘和熔化、压铸工序产生的烟尘执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表 1 排放限值及表 A.1 厂区内无组织排放限值；脱模工序产生的 TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 排放限值及表 3 厂区内无组织排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值及表 1 二级新扩改建厂界标准值；厂区内有机废气无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 A.1 排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 3 排放限值两者中的较严值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目冷却水循环使用，喷淋废水作为零散废水交由有资质的单位处理，均不外排。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水

污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及开平市新美污水处理厂进水水质两者中的较严值后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs增加 0.3815 吨/年，为 0.4648 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2026 年 7 月 30 日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市开环环保咨询有限公司。
