

# 江门市江海区环境保护局

---

江海环审〔2019〕21号

## 关于江门顺鸿装备制造有限公司年产机架1100台套新建 项目环境影响报告表的批复

江门顺鸿装备制造有限公司：

你公司报批的《江门顺鸿装备制造有限公司年产机架1100台套新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经研究，批复如下：

一、江门顺鸿装备制造有限公司拟租用江门市江海区科苑路16号3幢之一及之二厂房，建设年产机架1100台套生产项目。

二、根据我局委托环境保护部华南环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门顺鸿装备制造有限公司年产机架1100台套新建项目环境影响报告表技术评估意见》（华环技〔2019〕127号）认为，《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析和评价内容，以及提出的预防和减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。

三、项目在建设和运营中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施，重点做好以下工作：

(一) 应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目水帘机废水和喷淋废水循环使用并定期更换委外处理，不外排。无其他生产废水产生。在市政管网通达前，项目生活废水经厂内自建污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准后外排；市政管网通达后，生活废水经预处理并达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和江海污水处理厂接管标准的较严者后，经市政管网排入江海污水处理厂。。

(二) 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中 VOCs 在相关排放标准发布执行前参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 二时段标准；其他工艺废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段二级标准。退火炉燃烧尾气参照执行国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围 200m 半径范围内最高建筑 5m 以上要求的，排放速率应按对应限值的 50% 执行。

(三) 优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区标准要求。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则, 落实固体废物的处理处置, 防止造成二次污染。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001) 和 2013 年修改单执行。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及 2013 年修改单控制。生活垃圾送环卫部门统一处理。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口, 并定期开展环境监测。

六、《报告表》经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后, 应按规定落实项目竣工环境保护验收。

江门市江海区环境保护局

2019年2月27日

公开方式: 主动公开

抄送: 广东顺德环境科学研究院有限公司

